

Metalowe dławice kablowe do kabli ekranowanych MMG-20-EMC

Metalowa dławica kablowa EMC dla kabli ekranowanych MMG-20-EMC, 6-12 mosiądz niklowany, uszczelka poliamid 66 oraz NBR, -40°C do + 100°C (krótkotrwale do + 120°C)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5901924533948
Alt. ID produktu	MMG-20-EMC
Nazwa producenta	TRYTYT
ID produktu wg producenta	MMG-20EMC
Nazwa marki	Trytyt
PKWiU	24.44.26.0
Kod celny	74199990

Opis ETIM

Klasa	Dławnica kablowa (EC000441)
Grupa	Systemy prowadzenia kabli i przewodów (EG000009)
Rodzaj gwintu	Metryczny
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG	20
Szerokość klucza	14 mm
Do przewodów o średnicy	6..12 mm
Materiał	Metal
Gatunek materiału	Mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	Niklowanie
Wzmocniony włóknem szklanym	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP68
Odporność na uderzenia	Tak
Kolor	Srebro
Ochrona kabla przed zagięciem	Nie
Z przeciwnakrętką	Tak
Model	Prosty
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa	Nie
Dławnica do kabla płaskiego	Nie
Z odciążeniem naprężeń	Brak informacji
Rodzaj uszczelnienia	Uszczelki

Zakres temperatury pracy	-40..100 °C
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie