

## Łącznik dwubiegunowy, 16 A, 250 V, zaciski śrubowe, szary



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nazwa producenta          | KONTAKT-SIMON |
| ID produktu wg producenta | ACW2A/16      |

### Opis ETIM

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa                         | Łącznik instalacyjny (EC001590)                   |
| Grupa                         | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013)   |
| Układ połączeń                | Łącznik 2-biegunowy                               |
| Sposób działania              | Przycisk wahadłowy                                |
| Konfiguracja elementów        | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
| Przycisk                      | Tak                                               |
| Liczba dźwigni                | 1                                                 |
| Sposób montażu                | Montaż natynkowy                                  |
| Sposób mocowania              | Montaż pazurkowy /-śrubowy                        |
| Materiał                      | Tworzywo sztuczne                                 |
| Bezhalogenowe                 | Tak                                               |
| Zabezpieczenie powierzchni    | Lakierowanie                                      |
| Wykończenie powierzchni       | Błyszczący                                        |
| Kolor                         | Szary                                             |
| Numer RAL (zbliżony)          | 7001                                              |
| Podświetlenie                 | Nie                                               |
| Stopień ochrony (IP)          | IP44                                              |
| Napięcie znamionowe           | 250 V                                             |
| Prąd łączeniowy do świetlówek | 10 AX                                             |
| Szerokość osprzętu            | 70 mm                                             |
| Wysokość osprzętu             | 80 mm                                             |
| Głębokość osprzętu            | 47 mm                                             |
| Głębokość wbudowania          | Brak informacji                                   |