


Rozdzielnica hermet. RHp-18/Z (z zamkiem)

Rozdzielnie hermetyczne podtynkowe z serii RHp, "NEO" w stopniu ochrony IP65, mają zastosowanie w budownictwie przemysłowym. Wyposażone są standardowo w szynę TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopień IP w rozdzielnicy RH "NEO" zapewniony jest przez występujące dwa rodzaje uszczelnienia składającego się z uszczelnienia w obrębie obudowy i przedniej części pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i szyby. Przednia część rozdzielni posiada drzwi w kolorze transparentnym lub w kolorze obudowy. Drzwi mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę, poprzez przekręcenie zawiasów na odpowiednią stronę, można je zamykać przy zastosowaniu zamka metalowego z kluczykiem. Wyroby serii RHp "NEO" w wersji podstawowej występują : - RHp- 8, RHp-12, RH-18 – jednorzędowe -RH24, – dwurzędowe . W kolorze białym obudowy oraz drzwiami transparentnymi. Wersje rozdzielni z zamkiem metalowym na klucz oznaczono literą – Z Drzwi białe do wersji podstawowej obudowy (biała) literą – B Wersje koloru szarego oznaczamy literą – S

Charakterystyka techniczna : - wykonane z tworzywa ABS odpornego na wysoką temperaturę do 960°C (próba rozżarzonym prętem - dotyczy listwy zaciskowej - stabilność pracy od -25°C do +60°C - odporność na uderzenia (stopień IK 07) - możliwość plombowania drzwi



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905548286037
Alt. ID produktu	36.181
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	36.181
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	27.12.31.0
KGO	0
Kod celny	85381000

Opis ETIM

Klasa	Szafka rozdzielcza (EC000214)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	18
Szerokość wyrażona liczbą modułów	18
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie pokrywy	Z otworem
Transparentna pokrywa/drzwi	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wysokość	450 mm
Szerokość	165 mm

Głębokość	105 mm
Głębokość wbudowania	90 mm
Głębokość wewnętrzna	90 mm
Szyna DIN	Nie
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Tak
Kolor	Biały
Numer RAL	9003
Stopień ochrony (IP)	IP65
Z zamkiem	Tak
Rodzaj zamknięcia	Cylinder