



## OH-4A.4 Obud.hermet.z płytą PMT4

Obudowy hermetyczne wykorzystywane są w różnych dziedzinach instalacji takich jak automatyka przemysłowa czy instalacje natynkowe występujące w warunkach wilgotnych. Rodzina obudów hermetycznych składa się z 34 odmian w skład których wchodzi obudowy różniące się wymiarami jak i wyposażeniem. Przystosowane są do mocowania różnych aparatów elektrycznych takich jak styczniki, przekaźniki, wyłączniki czasowe. Obudowy występują w trzech rodzajach: wersja podstawowa z osłabieniami pod dławiki w podstawie, wersja bez wyposażenia oraz wersją z wyposażeniem takim jak euroszyną czy metalowa płyta montażowa. Dodatkowo charakteryzują się one przezroczystą pokrywą występującą w dwóch wysokościach, dzięki czemu możliwy jest montaż elementów o różnych gabarytach. Wysoki stopień ochrony IP uzyskany jest przez zastosowanie elastycznej uszczelki która zapewnia szczelność przed pyłami i ochronę przed wilgocią.



### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5905548288185          |
| Alt. ID produktu          | 29.44                  |
| Nazwa producenta          | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK |
| ID produktu wg producenta | 29.44                  |
| Kraj pochodzenia          | Polska                 |
| PKWiU                     | 27.33.13.0             |
| KGO                       | 0                      |
| Kod celny                 | 85381000               |

### Opis ETIM

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Klasa                        | Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600) |
| Grupa                        | Materiały łączeniowe (EG000048)                          |
| Maksymalny przekrój przewodu | 6 mm <sup>2</sup>                                        |
| Wyposażenie                  | Płyta montażowa                                          |
| Model/kształt/forma          | Prostokątny                                              |
| Sposób montażu               | Montaż ścienny/sufitowy                                  |
| Montaż w ziemi               | Nie                                                      |
| Montaż pod wodą              | Nie                                                      |
| Do rur o średnicy            | Inne                                                     |
| Wpusty z tyłu                | Nie                                                      |
| Długość                      | 248 mm                                                   |
| Szerokość                    | 96 mm                                                    |
| Głębokość                    | 0 mm                                                     |
| Średnica                     | 0 mm                                                     |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Zestawialne                         | Nie                  |
| Liczba wpustów                      | 12                   |
| Rodzaj przepustu w obudowie         | Przetłoczenie        |
| Materiał                            | Tworzywo sztuczne    |
| Bezhalogenowe                       | Tak                  |
| Zabezpieczenie powierzchni          | Stan surowy          |
| Kolor                               | Szary                |
| Stopień ochrony (IP)                | IP65                 |
| Stopień ochrony (NEMA)              | 12                   |
| Wykonanie pokrywy                   | Pokrywa maskująca    |
| Pokrywa przezroczysta               | Tak                  |
| Sposób mocowania pokrywy            | Przykręcenie śrubami |
| Możliwość dodatkowego uszczelnienia | Nie                  |
| Masa uszczelniająca w zestawie      | Tak                  |
| Plombowane                          | Tak                  |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui     | 500 V                |
| Podtrzymanie funkcji                | Brak                 |
| Z ekranowaniem                      | Nie                  |
| Odporne na warunki atmosferyczne    | Nie                  |
| Zakres temperatury pracy            | -25..60 °C           |
| Wykonanie przeciwwybuchowe          | Nie                  |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu  | Brak                 |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu  | Brak                 |