

Puszka hermetyczna PHP-116

Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony. Rodzina puszek hermetycznych składa się z wielu odmian, w skład których wchodzi puszkę różniące się wymiarami j. Charakteryzują się one prostą budową składającą się z podstawy i pokrywy puszkę. Podstawa występuje w wersji bez osłabień .Kolejnym elementem wchodzącym w skład puszkę „PHP” jest pokrywa . Podstawa oraz pokrywa połączone są w całość za pomocą śrub wykonanych ze stali nierdzewnej wkręcane w nakrętki mosiężne. Puszka wyposażona jest w uszczelkę hermetyczną, wylaną maszynowo według najnowszej technologii, zapewniającą puszkę szczelność przed pyłami oraz wysoki stopień ochrony IP67. Dodatkowo jako element izolacyjny i hermetyzujący zastosowano zaślepki, którymi zabezpiecza się wystające elementy zamocowań od części elektrycznych znajdujących się w puszkę. Puskę można dodatkowo wyposażyć w listwę zaciskową, płytę montażową, lub euro szynę.). Puszka PHP występuje w kolorze szarym RAL7035 .



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5901769016569
Alt. ID produktu	62.116
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	62.116
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Skrzynka zaciskowa (EC002713)
Grupa	Materiały łączeniowe (EG000048)
Liczba zacisków	49
Maksymalny przekrój przewodu	36 mm ²
Długość	2 mm
Szerokość	49 mm
Głębokość	36 mm
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej	0 mm
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Możliwość rozbudowy	Tak
Liczba wpustów	0
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Szary
Stopień ochrony (IP)	IP67

Z pokrywą	Tak
Sposób mocowania pokrywy	Przykręcenie śrubami
Z pokrywą transparentną	Nie
Plombowane	Nie
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Podtrzymanie funkcji	Brak
Zakres temperatury pracy	-25..60 °C
Odporność udarowa	IK09
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu	Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu	Brak

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1140146
--------	---------