

## VP-052-01 Puszka n/t 118x118x46 IP55 8-wł z osł. biała



### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5901769014992          |
| Alt. ID produktu          | 61.159                 |
| Nazwa producenta          | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK |
| ID produktu wg producenta | 61.159                 |
| KGO                       | 0                      |

### Opis ETIM

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Klasa                        | Puszka, obudowa do montażu na ścianie/suficie (EC002600) |
| Grupa                        | Materiały łączeniowe (EG000048)                          |
| Maksymalny przekrój przewodu | 4 mm <sup>2</sup>                                        |
| Wypożażenie                  | Brak                                                     |
| Model/kształt/forma          | Kwadratowy                                               |
| Sposób montażu               | Montaż ścienny/sufitowy                                  |
| Montaż w ziemi               | Nie                                                      |
| Montaż pod wodą              | Nie                                                      |
| Do rur o średnicy            | Inne                                                     |
| Wpusty z tyłu                | Nie                                                      |
| Długość                      | 118 mm                                                   |
| Szerokość                    | 46 mm                                                    |
| Głębokość                    | 0 mm                                                     |
| Średnica                     | 0 mm                                                     |
| Zestawialne                  | Nie                                                      |
| Liczba wpustów               | 8                                                        |
| Rodzaj przepustu w obudowie  | Przetłoczenie                                            |
| Materiał                     | Tworzywo sztuczne                                        |
| Bezhalogenowe                | Tak                                                      |
| Zabezpieczenie powierzchni   | Stan surowy                                              |
| Kolor                        | Biały                                                    |
| Stopień ochrony (IP)         | IP55                                                     |
| Stopień ochrony (NEMA)       | 12                                                       |

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Wykonanie pokrywy                   | Pokrywa maskująca    |
| Pokrywa przezroczysta               | Nie                  |
| Sposób mocowania pokrywy            | Przykręcenie śrubami |
| Możliwość dodatkowego uszczelnienia | Nie                  |
| Masa uszczelniająca w zestawie      | Nie                  |
| Plombowane                          | Nie                  |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui     | 400 V                |
| Podtrzymanie funkcji                | Brak                 |
| Z ekranowaniem                      | Nie                  |
| Odporne na warunki atmosferyczne    | Nie                  |
| Wykonanie przeciwwybuchowe          | Nie                  |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu  | Brak                 |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu  | Brak                 |