

Karta katalogowa:

MHI / HSI 53x69mm

Stateczniki metalohalogenkowe i sodowe



- Precyzyjnie kontrolowane impedancji i gwarantowane parametry stażu
- Impregnacja próżniowa
- Specjalnie emaliowany drut z wysokiej odporności termicznej, tw 130
- Gwarantowane życie - 10 lat
- Zgodnie z EN 60923, EN 61347, VDE 0712
- Możliwość produkcji z wycięciem ciepła

Typ		Ref. -	Balast					Lampa			Cp uF	Energy efektywność	EN 61347 Dt ° C
			V, Hz	Waga kg	C mm	l mm	L mm	W	A	ū Cos			
230 V, 50 Hz													
35 W	MHI	7.53.53.035	230, 50	0.95	31	87	112	35.	0.53	0.37	6	EEI = A3	50
35 W	MHI	7.53.53.135	230, 50	0.90	31	87	112	35.	0.53	0.40	6	EEI = A3	55
50 W	HSI	8.53.53.050	230, 50	1.00	31	87	112	50	0,76	0,39	9	EEI = A3	60
70 W	MHI, HSI	7/8.53.53.071	230, 50	1.15	36.	87	112	70	1,00	0,36	12.	EEI = A3	75
100 W	HSI	8.53.53.101	230, 50	1.15	36.	87	112	100	1,20	0,45	13.	A2	75
150 W	MHI, HSI	7/8.53.53.151	230, 50	1.80	64	120	145	150	1,80	0,38	20	EEI = A3	75
250 W	MHI	6.53.53.250	230, 50	1.85	64	120	145	250	2,15	0,54	18	EEI = A3	75

250 W MHI, HSI	7/8.53.53.251	230, 50	3.00	110	155	180	250	3,00	0,44	32.	EEI = A3	70
250 W MHI, HSI	7/8.53.53.252	230, 50	2.96	110	155	180	250	3,00	0,39	32.	EEI = A3	80
250 W MHI, HSI	7/8.53.53.255	230, 50	3.00	94	155	180	250	3,00	0,40	32.	EEI = A3	80
400 W MHI	7.53.53.401	230, 50	3.10	110	155	180	400	3,50	0,53	36.	A2	75
400 W MHI	7.53.53.402	230, 50	3.10	110	155	180	400	3,50	0,53	36.	A2	80

