



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



ST40-40-24V

Stycznik 40A 24V styki 4Z

Index: ST40-40-24V

Stycznik modułowy

Prąd 40 A

Napięcie 24 V AC

Moc łączeniowa AC1 16 kW

Moc łączeniowa AC3 5,5 kW

Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.



5 908312 594208 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje **przełączenie styku**. Stan **załączenia stycznika** jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania **styki powracają do pierwotnej pozycji**.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie pracy

230-230 V

Znamionowy prąd pracy

40 A

Znamionowe napięcie sterujące

24-24 V

Liczba styków zwiernych

4

Liczba styków rozwiernych

0

Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek

16000 W

Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Głębokość wbudowania	65 mm
Suwak do obsługi manualnej	Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Nie
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	0 VA

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat