

Przełącznik bistabilny grupowy do montażu podtynkowego fi 60

Un=230V AC, I=16A,, zaciski śrubowe, 1 moduł . Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Elektroniczny przełącznik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902431670027
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-412P
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Głębokość wbudowania	20 mm
Liczba styków zwiernych	Nie dotyczy
Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków przełącznych	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Znamionowy prąd załączania	16 A
Zakres napięcia zasilającego	180..265 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	800 VA

Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	16 A
Możliwa obsługa ręczna	Nie

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1142332
--------	---------