

Przełącznik bistabilny, 4 funkcyjny, podtynkowy, dwa obwody sterowania

sekwencyjny 4-funk., Un=230V, I=2x8A, styk 2x1Z, montaż w puszcze podtynkowej 760



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5908312598398
Nazwa producenta	F&F FILIPOWSKI
ID produktu wg producenta	BIS-409
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	31.20.25-00.20
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik impulsowy (EC000188)
Grupa	Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062)
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów	Brak informacji
Głębokość wbudowania	20 mm
Liczba styków zwiernych	2
Napięcie sterowania 1	100..230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50..50 Hz
Znamionowy prąd załączania	8 A
Zakres napięcia zasilającego	100..230 V
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	1500 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)	5 A
Możliwa obsługa ręczna	Nie