

## Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 40 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC

Bezpiecznik, Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 40 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, cylindryczny, do zastosowań przemysłowych do ogólnego użytkowania, IEC 60269-2



### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 5027590494076   |
| Alt. ID produktu          | C14G40          |
| Nazwa producenta          | EATON           |
| ID produktu wg producenta | C14G40          |
| Nazwa marki               | Eaton           |
| Seria produktu            | Bussmann Series |
| Kraj pochodzenia          | Hiszpania       |
| Kod celny                 | 85361050        |

### Opis ETIM

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)                                   |
| Grupa                                | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)                                     |
| Model                                | Bezpiecznik ceramiczny                                                           |
| Rozmiar                              | 14x51 mm                                                                         |
| Rodzaj napięcia                      | AC                                                                               |
| Prąd znamionowy                      | 40 A                                                                             |
| Napięcie znamionowe                  | 500 V                                                                            |
| Charakterystyka                      | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |
| Zakres częstotliwości pracy          | 45..62 Hz                                                                        |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania         | Inne                                                                             |
| Charakterystyka wyzwalania           | Inne                                                                             |
| Zdolność łączeniowa                  | 120 kA                                                                           |
| Strata mocy przy prądzie znamionowym | 4,75 W                                                                           |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5027590494076 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5027590059008 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5027590335355 |
|-------------------------|---------------|