

Specyfikacje



Eaton 195136

Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym. RCD/MCB C, 6A, 1p+N, , 30mA, A

General specifications

NAZWA PRODUKTU

Seria xPole Eaton Moeller — HNB RCBO — wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

NUMER KATALOGOWY

195136

EAN

9010238060999

DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU

80 mm

WYSOKOŚĆ PRODUKTU

73 mm

SZEROKOŚĆ PRODUKTU

35 mm

MASA PRODUKTU

0.203 kg

ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI

Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform

CERTYFIKAT(Y)

CE

KOD MODELU

HNB-C6/1N/003-A



Powering Business Worldwide

Specyfikacje produktu

WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	6 A
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230 V
ODPORNOŚĆ NA UDAR PRĄDOWY	0.25 kA
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
SZEROKOŚĆ WYRAŻONA LICZBĄ MODUŁÓW	2
CECHY	Jednocześnie rozłączany biegun N
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY – MAKS.	40 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY – MIN.	-25 °C
PRĄD ZNAMIONOWY	6 A
GŁĘBOKOŚĆ WBUDOWANIA	69.5 mm
KLASA OGRANICZENIA ENERGII	3
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (EN 60947-2)	0 kA
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MAKS.	40 °C
TEMPERATURA OTOCZ. PODCZAS PRACY — MIN.	-25 °C
WART. ZNAM. PRĄDU ZAKŁÓC.	0.03 A
LICZBA BIEGUNÓW (ZABEZP.)	1
LICZBA BIEGUNÓW (CAŁKOWITA)	2
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ROBOCZE (UE) — MAKS.	230 V
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (IEC 60947-2)	0 kA
SPOSÓB MONTAŻU	Szyna DIN
STRATY MOCY SPRZĘTU, ZAL. OD NATĘŻENIA PRĄDU	1,7 W
ZNAMIONOWE WYTRZYMYWANE	4 kV

Do pobrania

BROSZURY	eaton-xPole-home-leaflet-br003019en-en-gb.pdf
CHARACTERISTIC CURVE	eaton-xpole-hnb-characteristic-curve-004.jpg
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-rcbo-residual-current-circuit-breaker-with-overcurrent-protection-declaration-of-conformity-eu250111en.pdf
KATALOGI	eaton-xpole%20home-hnb-hx-rcbo-catalog-ca019023en-en-us.pdf
MODELE MCAD	eaton-rcd-with-overcurrent-protection-drawings-fk9051.dwg eaton-rcd-with-overcurrent-protection-3d-models-fk9051.stp
RYSUNKI	eaton-xeffect-frbm6m-wiring-diagram.jpg eaton-xpole-pkn6-m-dimensions.jpg eaton-xpole-pkn6-m-3d-drawing.jpg

NAPIĘCIE UDAROWE (UIMP)	
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
KATEGORIA PRZEPIĘCIOWA	III
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA	2
TYP PRĄDU UPŁYWU	A
CHARAKTERYSTYKA WYZWALANIA	C
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 Hz
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE IZOLACJI (UI)	500 V
PRZEKRÓJ PRZEWODU PODŁĄCZALNEGO (SZTYWNY-RDZENIOWY) — MIN.	1 mm ²
PRZEKRÓJ PODŁĄCZALNEGO PRZEWODU (JEDNOŻYŁOWEGO) — MAKS.	25 mm ²
PRZEKRÓJ PRZEWODU PODŁĄCZALNEGO (WIELOŻYŁOWY) — MIN.	1 mm ²
PRZEKRÓJ PODŁĄCZALNEGO PRZEWODU (WIELOŻYŁOWEGO) — MAKS.	25 mm ²
ZNAMIONOWY PRĄD WYŁĄCZALNY (EN 61009)	6 kA
ZNAM. ZDOLNOŚĆ WYŁĄCZ. ZWARCIOWEGO (EN 61009-1)	6 kA
CHARAKTERYSTYKA ODŁĄCZENIA	Bezzwłoczny
TYP	Wyłączniki kombinowane HNB

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.