

Oprawa LED SPOT S na szynoprzewód 35x140x178mm 6W 24st biały 5 lat gw DALI system SHIFT



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5904433129367
Alt. ID produktu	WLD+40002_DALI
Nazwa producenta	WOJNAROWSCY
ID produktu wg producenta	WLD+40002_DALI

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Montaż ścienny	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Tak
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Tak
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Inne
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni obudowy	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Rodzaj napięcia	DC
Napięcie znamionowe	48..48 V
Prąd znamionowy	115..115 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo

Ze statecznikiem	Tak
Osprzęt wymienny	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI-2	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka średniokątna 21-40°
Rozsył światła	Bezpośredni
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	III
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..40 °C
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne	Nie
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Do lamp o mocy	6..6 W
Maksymalna moc zestawu	6 W
Skuteczność świetlna oprawy	93 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	555 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90-100
Liczba biegunów	2
Typ połączenia	Adapter do szyn zbiorczych

Wiele barw	Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Bezstopniowo
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Obsługa przez bluetooth	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie