

# NOCTIS LUX 4

SLI029073CW\_PW

Naświetlacz NOCTIS LUX 4, o mocy 50 W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K). Przeznaczona do montażu natynkowego.

IP65

IK07



Moc	<b>50 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>4300 lm (120°)</b>	Temperatura barwowa	<b>6000 K</b>
Barwa światła	<b>CW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>100 °</b>
IK	<b>07</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>

## Dane techniczne

Kod	SLI029073CW_PW
Moc	50 W
Prąd	215 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4300 lm (120°)
Strumień świetlny**	4300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	86 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	100 °
RA	>70
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	176x137x25 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC

## Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na palecie	600 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.448 kg

## Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

