




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## SONDA-K400

Sonda CRT-15T

Index: SONDA-K400

Sonda przeznaczona do współpracy z regulatorem CRT-15T.



5 908312 594314 >

### FUNKCJE I DZIAŁANIE

#### OPIS

##### Przeznaczenie

Dwuprzewodowa sonda typu K400. Przeznaczona do współpracy z regulatorem CRT-15T. Dostępna w komplecie z regulatorem lub osobno.

### DANE TECHNICZNE

Z materiałem montażowym	Nie
Montaż ścienny	Nie
Do montażu sufitowego	Nie
Do montażu kanałowego	Nie
Możliwość montażu na stojaku	Nie
Do powietrza	Nie
Do cieczy	Nie
Do gazów	Nie
Z obudową	Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy	Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy	Nie

Przewód dołączony na stałe do czujnika	Nie
Długość kabla	1 m
Aktywny pomiar temperatury	Nie
Pasywny pomiar temperatury	Nie
Pomiar średniej temperatury	Nie
Pomiar CO2	Nie
Pomiar LZO	Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza	Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej	Nie
Pomiar entalpii	Nie
Pomiar punktu rosy	Nie
Pomiar drobnego pyłu (PM)	Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)	Nie
Prezentacja trendu	Nie
Funkcja pamięci błędu	Nie
Potencjometr z pokrętkiem regulacyjnym	Nie
Obsługa protokołu BACnet	Nie
Obsługa protokołu Modbus	Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)	Nie
Obsługa protokołu KNX	Nie
Technologia LoRa	Nie
NFC (Near Field Communication)	Nie
Bluetooth	Nie
Kompatybilny z WiFi	Nie
Przycisk trybu czuwania	Nie
Bezprzewodowe	Nie
Z wyświetlaczem	Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją	Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Odporność na promieniowanie UV	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie

Kompatybilny z Asystentem Google

Nie

Kompatybilny z Amazon Alexa

Nie

Z obsługą IFTTT

Nie

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat