




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



MAX-MB-DS-2

Przetwornik pomiarowy temperatury

Index: MAX-MB-DS-2

**Przetwornik pomiarowy temperatury
2-kanalowy
z wyjściem MODBUS RTU.**

Przetwornik pomiarowy temperatury MB-DS-2 przeznaczony jest do pomiaru temperatury za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury DS1820 lub DS18B20 i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.



5 908312 598657 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Funkcje

- 2 niezależne kanały pomiarowe
- odczyt aktualnej temperatury
- odczyt zarejestrowanej temperatury minimalnej i maksymalnej
- nastawa czasu uśredniania wyniku pomiarowego
- nastawa wartości korekcji wzorcowej

Działanie

Przetwornik pomiarowy temperatury MB-DS-2 dokonuje ciągłego pomiaru temperatur za pomocą zewnętrznych czujników. Odczyt wartości zarejestrowanych temperatur, nastawę wszystkich parametrów pomiarowych, komunikacji i wymiany danych realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych między modulem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx.

Przetwornik pomiarowy temperatury MB-DS-2 współpracuje z 3-przewodowymi czujnikami cyfrowymi DS1820 lub DS18B20.

Sonda temperatury

Dedykowana sonda temperatury: [SDS1. Sonda sprzedawana oddzielnie.](#)

MB Config

Program umożliwia testowy odczyt wartości oraz dokonanie nastaw parametrów komunikacyjnych i konfiguracyjnych **przetwornika**.

Komunikacja modułu z PC za pomocą konwertera USB [CN-USB-485](#).
Program bezpłatny.

DANE TECHNICZNE

Liczba wejść analogowych	2
Liczba wyjść analogowych	0
Konfigurowalne wejścia analogowe	Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe	Nie
Wejście, prąd	Nie
Wejście, napięcie	Nie
Wejście, rezystancja	Nie
Wejście, termometr rezystancyjny	Nie
Wejście, termopara	Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny	Nie
Rozdzielczość wejść analogowych	0 b
Wyjście, prąd	Nie
Wyjście, napięcie	Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Szerokość	18 mm

Wysokość

90 mm

Głębokość

65 mm

Rodzaj połączenia elektrycznego

Zacisk śrubowy/sprężynowy

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat