

Przewód ÖLFLEX ROBUST 215 C 2X0,75

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773467918
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	0022717
Seria produktu	ÖLFLEX ROBUST

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	0,75 mm ²
Liczba żył	2
Żyły skręcone	Tak
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Polipropylen (PP)
Identyfikacja żył	Cyfry
Kolor izolacji	Czarny
Maksymalna temperatura żyły	80 °C
Żyła ochronna	Tak
Ekran	Tak
Żyła uziemiająca	Tak
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Guma
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	7,6 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-50..80 °C
Napięcie znamionowe U ₀	300 V
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	45,6 mm
Napięcie znamionowe U	500 V

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1114833
--------	---------