

Przewód ÖLFLEX CRANE 7G1

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044773051353
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	0039107
Seria produktu	Przewody sterownicze do specjalnych aplikacji

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji ruchomych (EC003250)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Znamionowy przekrój żyły	7 mm ²
Klasa żyły	Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Liczba żył	7
Materiał izolacji żyły	Guma
Identyfikacja żył	Cyfry
Żyła ochronna	Tak
Ekran na wiązkach	Brak
Ekran wspólny	Brak
Materiał powłoki zewnętrznej	Guma
Kolor powłoki/izolacji	Czarny
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)	Tak
Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Model/kształt/forma	Okrągły
Przybliżona średnica zewnętrzna	12,9 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia	161,25 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	77,4 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-25..80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-40..80 °C
Napięcie znamionowe U ₀	300 V
Napięcie znamionowe U	500 V

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1133437
--------	---------