

Przewód ÖLFLEX SERVO FD 796CP 4G4,Pomarańczowy



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4044776105220
Nazwa producenta	LAPP KABEL
ID produktu wg producenta	0027952
Seria produktu	ÖLFLEX-SERVO

Opis ETIM

Klasa	Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Znamionowy przekrój żyły	4 mm ²
Klasa żyły	Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Liczba żył	4
Żyły skręcone	Tak
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Polipropylen (PP)
Identyfikacja żył	Cyfry
Kolor izolacji	Czarny
Z przewodem ochronnym	Tak
Maksymalna temperatura żyły	90 °C
Ekran	Tak
Żyła uziemiająca	Tak
Pancerz/zbrojenie	Obwój
Materiał powłoki zewnętrznej	Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji	Pomarańczowy
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak

Olejooodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Przybliżona średnica zewnętrzna	11,9 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	47,6 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-40..80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-50..90 °C
Napięcie znamionowe U ₀	600 V
Napięcie znamionowe U	1000 V