

# Przewód SILFLEX EWKF 4G1,0 KRAŻEK



## Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4044773450705 |
| Nazwa producenta          | LAPP KABEL    |
| ID produktu wg producenta | 00465083      |

## Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 1 mm <sup>2</sup>                                         |
| Średnica żyły                                                      | 7,9 mm                                                    |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 5 = wielodrutowa giętka                             |
| Liczba żył                                                         | 4                                                         |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Czarny                                                    |
| Z przewodem ochronnym                                              | Tak                                                       |
| Ekran                                                              | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Nie                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Inne                                                      |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                             | Tak                                                       |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                       |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji                                   | Brak                                                      |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -60..180 °C                                               |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 300 V                                                     |
| Napięcie znamionowe U                                              | 500 V                                                     |
| Ciężar                                                             | 88 kg/km                                                  |