

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy Acti9 do iTL iATLs 1CO

A9C15405

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
skr�cona nazwa urz�dzenia	iATLs
Typ produktu lub komponentu	Zdalny wska�znik pomocniczy
zestaw styk�w sygnalowych	1 Z/O
napi�cie obwodu sygnalizacyjnego	24 V AC/DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
napi�cie steruj�ce [Uc]	24...240 V AC 50/60 Hz 24...240 V DC

Parametry uzupe niaj ce

Znamionowe napi�cie izolacji [Ui]	440 V
znamionowe napi�cie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Spos�b monta�u	Zamocowany po prawej stronie od TL
Podstawa monta�owa	Szyna DIN
szeroko�� w modu�ach 9 mm	1
Wysoko��	81 mm
Szeroko��	9 mm
G�boko��	69 mm
Kolor	Bia�y
przyl�czna - zaciski	Zaciski typu tunelowego przew�d 0,5...4 mm� - sztywno�� kabla: sztywny Zaciski typu tunelowego przew�d 0,5...4 mm� - sztywno�� kabla: sztywny - z ko�c�wk� kablows� Zaciski typu tunelowego przew�d 1...4 mm� - sztywno�� kabla: elastyczny Zaciski typu tunelowego przew�d 1...4 mm� - sztywno�� kabla: elastyczny - z ko�c�wk� kablows�
g�ugo�� odizolowanego odcinka	11 mm
Moment dokr�cania	1 N.m
Zgodno�� g�my	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs Acti9 iTLc Acti9 iTLm
Zgodno�� produktu	ITL (32 A) ITL (16 A)

 rodowisko pracy

Wy czenie odpowiedzialno ci: Niniejsza dokumentacja nie pe ni funkcji zast pczej i nie powinna by  wykorzystywana do okre lenia niezawodno ci lub przydatno ci opisanych w niej produkt w do konkretnych zastosowa  u ytkownika

kategoria przepięciowa	III
stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
tropikalizacja	2
wilgotność względna	95 % w 55 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Normy	EN/IEC 60669-2-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,1 cm
Szerokość opakowania 1	9,3 cm
Długość opakowania 1	7,7 cm
Waga opakowania 1	40 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,6 cm
Szerokość opakowania 2	9,9 cm
Długość opakowania 2	26,5 cm
Waga opakowania 2	531 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	108
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	5,267 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	2
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	Cd66a3ab-e995-436e-8541-65ce1e0b13e2
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.