

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Transformator bezpieczeństwa Acti9 iTR-S-63/12-24 63 VA 12-24 VAC

A9A15222

Parametry podstawowe

rodzaj transformatora	Transformator bezpieczeństwa
gama produktów	Acti 9
Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iTR
Typ produktu lub komponentu	Transformator
skrótowa nazwa urządzenia	iTR

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
napięcie wyjściowe	12/24 V: +/- 5 % przy obciążeniu 14/28 V: bez obciążenia
zabezpieczenie zwarciove wyjścia	Wzbudowany
Moc znamionowa w VA	63 VA
Temperature derating table	63 VA 35 °C 59,85 VA 40 °C 50,4 VA 50 °C 37,8 VA 55 °C 28,35 VA 60 °C
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
szerokość w modułach 9 mm	10
Wysokość	89 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowego 4 mm²

Środowisko pracy

Normy	IEC 61558-2-6 EN 60742 EN 61558-2-6
Certyfikaty produktu	NF
kategoria przepięć	Klasa 2 z opcjonalnymi osłonami zacisków
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...80 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,700 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	10,200 cm
Waga opakowania 1	1,314 kg
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	10,953 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	64
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	89,728 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.