

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozszerzenie przekaźnika Acti9 iETL-32-111-230 16A 1NO/ NC+1NO 230VAC/110VDC

A9C32836

Parametry podstawowe

range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Rozszerzenie do przekaźnika impulsowego
skrótowa nazwa urządzenia	iETL iTL 32
zastosowanie przekaźnika	Zdalne sterowanie
Opis biegunów	1P
kombinacja styków	1 NO
[In] prąd znamionowy	32 A
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
typ sterowania	Dźwignia Zdalne sterowanie
typ sygnału sterującego	Impuls
częstotliwość przełączania	5 operacji łączeniowych / minutę
czas trwania impulsu	50 ms
rodzaj zdalnego sterowania	Przycisk podświetlany 3 mA
sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
napięcie sterujące [Uc]	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
moc rozruchowa	19 VA
Sposób montażu	Zamocowany po prawej stronie od TL
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	60 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	84 mm
Kolor	Biały
trwałość elektryczna	AC-21: 50000 cykl AC-22: 20000 cykl
przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego - <= 10 mm²

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iTL iTL
Zgodność produktu	ITL 32 A

Środowisko pracy

Normy	EN 669-1 EN 669-2-2
poziom hałasu	60 dB
stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
stopień zanieczyszczenia	3
tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1
wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,200 cm
Szerokość opakowania 1	8,400 cm
Długość opakowania 1	9,400 cm
Waga opakowania 1	120,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	8,700 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	26,700 cm
Waga opakowania 2	1,011 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	9,683 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem