

## Wyłącznik nadprądowy C60H-DC-C4-1 C 4A 1-biegunowy

Wyłącznik nadprądowy C60H-DC-C4-1 C 4A 1-biegunowy. gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: Acti 9 C60H-DC - Typ produktu lub komponentu : wyłącznik nadprądowy - skrócona nazwa urządzenia: C60H-DC - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - rodzaj sieci: prąd stały (DC) - technologia wyzwalacza: termomagnetyczny - zdolność wyłączenia: Icu 10 kA w 220 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2, Icu 10 kA w 220 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2, Icu 20 kA w 110 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2, Icu 20 kA w 110 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2, Icu 6 kA w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2, Icu 6 kA w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 - funkcja izolacyjna: tak zgodnie z EN 60947-2, tak zgodnie z IEC 60947-2.



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480424069             |
| Alt. ID produktu          | A9N61504                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9N61504                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | C                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 1                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 1                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 4 A                                          |
| Napięcie znamionowe                                                           | 220 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 6 kV                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 6 kA                                         |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | Nie dotyczy                                  |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 10 kA                                        |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 10 kA                                        |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Rodzaj napięcia                         | DC          |
| Zakres częstotliwości                   | Nie dotyczy |
| Klasa ograniczenia energii              | 0           |
| Do instalacji podtynkowych              | Nie         |
| Jednocześnie rozłączany biegun N        | Nie         |
| Kategoria przepięcia                    | 4           |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3           |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia       | Tak         |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów       | 2           |
| Głębokość wbudowania                    | 73 mm       |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP20        |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy | 25..70 °C   |