

## Rozłącznik DC C60NA-DC-50 50A 2-biegunowy 1000VDC

Rozłącznik DC C60NA-DC-50 50A 2-biegunowy 1000VDC. zastosowanie łącznika: matryca ogniw fotowoltaicznych, zabezpieczenie inwertera fotowoltaicznego - gama produktów: Acti 9 - Gama produktów: C60 - Nazwa produktu: C60 - skrócona nazwa urządzenia: C60NA-DC.



### Informacje ogólne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3606480504136             |
| Alt. ID produktu          | A9N61690                  |
| Nazwa producenta          | SCHNEIDER ELECTRIC        |
| ID produktu wg producenta | A9N61690                  |
| Nazwa marki               | Schneider Electric        |
| Seria produktu            | Aparatura modułowa Acti 9 |
| PKWiU                     | 27.33.13.0                |

### Opis ETIM

|                                                    |                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                              | Łącznik modułowy (EC001545)                                   |
| Grupa                                              | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Funkcja przełączająca                              | Wyłącznik                                                     |
| Liczba styków zwiernych                            | 2                                                             |
| Liczba styków rozwiernych                          | 0                                                             |
| Liczba styków przełącznych                         | 0                                                             |
| Liczba biegunów                                    | 2                                                             |
| Prąd znamionowy                                    | 20 A                                                          |
| Napięcie znamionowe                                | 800 V                                                         |
| Minimalne napięcie znamionowe                      | 300 V                                                         |
| Znamionowa zdolność łączeniowa                     | 1 kA                                                          |
| Wytrzymałość zwarciova (Icw)                       | 0,6 kA                                                        |
| Rodzaj napięcia                                    | DC                                                            |
| Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113) | Nie                                                           |
| Z lampką sygnalizacyjną                            | Nie                                                           |
| Kolor klosza                                       | Czarny                                                        |
| Źródło światła                                     | Nie dotyczy                                                   |
| Trzonek źródła światła                             | Nie dotyczy                                                   |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Maksymalna moc źródła światła     | Nie dotyczy |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4           |
| Głębokość wbudowania              | 77,4 mm     |
| Stopień ochrony (IP)              | IP40        |