

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PowerLogic Przekładnik prądowy DIN 300/5 kabel średnica 27 lub szynoprzewód

METSECT5MA030

Parametry podstawowe

gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
prąd wtórny	5 A
klasa dokładności	Klasa 0,5 s w 8 VA Klasa 1 w 10 VA
Prąd znamionowy [In]	300 A

Parametry uzupełniające

typ przekładnika prądowego	Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do szynoprzewodu i kabla
przekładnia przekładnika prądowego	300/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	18 kA
dynamiczny prąd wytrzymywany	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Izolowana śruba blokująca Przez wkręty Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN Szyna zbiorcza Płyta montażowa
Szerokość	Zewnętrzna: 56 mm
wysokość	Zewnętrzna: 80 mm
głębokość	Frame : 43 mm Całkowity : 63 mm
średnica	27 mm
Masa produktu	0,303 kg
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3 kV
klasa ochronności	Klasa B
zewnętrzna średnica kabla	27 mm
otwory w szynach	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
uszczelnienie	Bez

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Normy	VDE 0414 IEC 61869-2
Certyfikaty produktu	EAC CE
stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,200 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	313,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	11,710 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

Materialy i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.