

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozłącznik bezpiecznikowy D01-16-1N 16A 1N-biegunowy bez wkładek

MGN01616

Parametry podstawowe

gama produktów	Acti9
Nazwa produktu	Acti9 D0
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
skrótowa nazwa urządzenia	D01
Opis biegunów	1P + N
ilość zabezpieczonych biegunów	1
Kategoria użytkowania	AC-22A zgodnie z IEC 60947-3

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	16 A
charakterystyka bezpiecznika	GG
typ bezpiecznika	11 x 36 mm
kod rozmiaru bezpiecznika	D01
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
szerokość w modułach 9 mm	4
wysokość	88 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	74 mm
trwałość mechaniczna	10000 cykl otwarty-zamknięty
trwałość elektryczna	1500 cykl
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe1,5...25 mm ² sztywny Zaciski śrubowe1,5...16 mm ² elastyczny Zaciski śrubowe1,5...16 mm ² elastyczny z końcówką kablową
gługość odizolowanego odcinka	14 mm
Moment dokręcania	3 N.m

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	EN 60947-1 IEC 60947-1 EN 60947-3 IEC 60269-1 IEC 60947-3 IEC 60269-3
Znak jakości	VDE
stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,6 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	8,7 cm
Waga opakowania 1	145,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	8,0 cm
Szerokość opakowania 2	9,5 cm
Długość opakowania 2	22,0 cm
Waga opakowania 2	924,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	72
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	11,575 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Dobre samopoczucie

✓	Bez Svhc Reach	
✓	Bez Toksycznych Metali Ciężkich	
✓	Bez Rtęci	
✓	Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak
✓	Produkt Bez Halogenów	

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.