

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Łącznik minutowy, Acti9, MIN CLIC

16655

Parametry podstawowe

range of product	DuoLine
Nazwa produktu	DuoLine MIN'clik
skrótowa nazwa urządzenia	MIN'clik
Typ produktu lub komponentu	Elektromechaniczny przekaźnik czasowy
odcienie koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

zastosowanie urządzenia	Obiekty budownictwa mieszkaniowego
Typ obciążenia	Parallel-corrected fluorescent tube 14 x 40 W 4,7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 10 x 58 W 7 µF Parallel-corrected fluorescent tube 3,0 x 100 W 18 µF 230 V AC lampa halogenowa 2300 W 230 V AC lampa żarowa 2300 W Fluocompact lamp 2300 VA Światłówka kompaktowa 21 x 7 W Światłówka kompaktowa 13 x 11 W Światłówka kompaktowa 10 x 15 W Światłówka kompaktowa 7 x 20 W Lampa LED < 2 W 30 W Lampa LED > 2 W 300 W
Power consumption in VA	1 VA
maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 230 V prąd przemienny (AC) pf = 1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) w 50 Hz
opóźnienie	Regulowany od 1 do 7 minut
Podstawa montażowa	Szyna DIN
szerokość w modułach 9 mm	2
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe - <= 6 mm²
Szerokość	18 mm
wysokość	89 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	84 g

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2 cm
Szerokość opakowania 1	6,9 cm
Długość opakowania 1	9,9 cm
Waga opakowania 1	82 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,2 cm
Szerokość opakowania 2	11 cm
Długość opakowania 2	22 cm
Waga opakowania 2	867 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	110
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	10,082 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Europejska Dyrektywa Rohs Zgodne z wyłączeniami

Norma Rohs Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil [Informacja o żywotności](#)