

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Łącznik czasowy Acti9, mechaniczny IH 24h 1c ARM

CCT15365

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti9 IH
skrótowa nazwa urządzenia	IH
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
liczba kanałów	1
dostępna funkcja	Ręczna zmiana czasu

Parametry uzupełniające

zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa 1000 W 230 V AC lampa żarowa 1100 W 230 V AC fluocompact lamp 600 VA Parallel-corrected fluorescent tube 2 x elektronoczný 40 W 12 µF Światłówka kompaktowaelektronoczný 25 W Lampa LED < 2 W 20 W Lampa LED > 2 W 180 W
trwanie cyklu	24 h
maksymalna liczba łączeń	48 wł. - 48 wyl.
minimalny czas trwania przerwy	15 min
rodzaj nastaw	Ręczna zmiana czasu
dokładność pomiarowa	+/- 1 s/dzień 20 °C
Pobór mocy	0,5 W
maksymalny prąd łączeniowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 1 4 A - 250 V prąd przemienny (AC) pf = 0,6
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	110...230 V prąd przemienny (AC) w 50...60 Hz
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Żywotność akumulatora	6 rok
czas kopi zapasowej	150 godzin zapisywania czasu i programu 230 V prąd przemienny (AC) 75 h time and program saving 110 V prąd przemienny (AC)
Podstawa montażowa	Szyna DIN
szerokość w modułach 9 mm	6
odcieni kolory	Biały (RAL 9003)
przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Wymiary zacisków przyłączeniowych	2 x 0.5...2 .5 mm²
Szerokość	54 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość	90 mm
Głębokość	66 mm
Masa produktu	0,198 kg
Normy	EN 60730-1

Środowisko pracy

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...55 °C
Stopień zabrudzenia	2
stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,500 cm
Długość opakowania 1	10,500 cm
Waga opakowania 1	152,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,943 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.