

PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GD, for bar - 0500A / 5A

This current transformer, standard for busbar, has a line rated current of 500 A and a secondary current rating of 5 A. This current transformer do have a 55 mm x 85 mm opening. Compatible with a single output for bar: 50 mm x 80 mm. Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 2.5 VA.

Informacje ogólne

Nazwa producenta	Schneider Electric
ID produktu wg producenta	METSECT5GD050
Seria produktu	CT

Opis ETIM

Klasa	Przekładnik prądowy (EC002048)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przekładnik prądowy kablowy
Znamionowy prąd pierwotny	500 A
Znamionowy prąd wtórny	5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna	2,5 VA
Klasa dokładności	0,5
Współczynnik przetężeniowy	FS 5
Skalibrowany	Nie
Z ochroną przed dotykiem	Nie
Średnica przepustu	Nie dotyczy
Mocowanie zatrzaskowe	Nie
Z szyną miedzianą	Nie
Podłączenie obwodu wtórnego	Połączenie śrubowe
Liczba wejść pierwotnych	1