



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Prąd wtórny	5 A
Klasa dokładności	Klasa 0,5 s w 10 VA
Prąd znamionowy [In]	1600 A

Parametry uzupełniające

Typ przekładnika prądowego	Standardowy do szynoprzewodu Split core
Przekładnia przekładnika prądowego	1600/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	1600 A
Maximum safety factor	10
Dopuszczalny prąd	96000 A w czasie 1 s
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V 50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Przez wkręty
Podstawa montażowa	Szyna DIN Fastened onto a surface with screws
Szerokość	Zewnętrzna: 195 mm Wewnętrzny: 85 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 243 mm Wewnętrzny: 165 mm
Głębokość	79 mm
Klasa ochronności	Class E
Otworki w szynach	80 x 160

Środowisko pracy

Normy	VDE 0414 DIN 42600-2
-------	-------------------------

DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2

Temperatura otoczenia dla pracy
urządzenia

-5...40 °C

Temperatura otoczenia dla
przechowywania

-25...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH

Tak

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodny
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez toksycznych metali ciężkich

Tak

Bez rtęci

Tak

Informacje na temat zwolnienia z
RoHS

[Tak](#)

Norma RoHS Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy