

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa, Mini Mureva (dawna Kaedra), IP65 mmRV-1-3-NT-T drzwi transparentne 1 rząd 3 moduły/rząd

13975

Parametry podstawowe

gama produktów	Mureva
Nazwa produktu	Mureva Enclosure
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
typ obudowy	Miniaturowa obudowa do urządzenia modułowego
opis płyty montażowej	Perforowany

Parametry uzupełniające

montaż obudowy	Powierzchnia
szerokość w modułach 9 mm	6
ilość modułów 18mm w rzędzie	3
całkowita liczba modułów 18 mm	3
ilość rzędów	1
klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
dostarczane wyposażenie	1 zestaw do znakowania
rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
[In] prąd znamionowy	63 A
rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	1
opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
materiał obudowy	Polimer samogasnący
Szerokość	80 mm
wysokość	150 mm
głębokość	98 mm
głębokość wewnętrzna	56 mm
kolor	Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1 EN 50262
odporność ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm
Szerokość opakowania 1	15,000 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	255,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	22,500 cm
Szerokość opakowania 2	34,500 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,412 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	480
Wysokość opakowania 3	80,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	142,200 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Materiały o niskim wpływie Przejrzystość RoHS/REACH

Wydajność zasobów

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

24

Dobre samopoczucie

✓

Toxic Heavy Metal Free

✓

Mercury Free

✓

Rohs Exemption Information

Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem