

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa PrismaSeT XS
PSXS-1-18-PT-B, podtynkowa,
drzwi białe, 1 rząd, 18 modułów w
rzędzie, IP40, IK09

LVSXN118

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Nazwa produktu	XS
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
typ obudowy	Obudowa rozdzielni
montaż obudowy	Podtynkowy

Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 486 mm Zagnieżdżony: 456 mm
wysokość	Całkowity: 360 mm Zagnieżdżony: 330 mm
głębokość	Całkowity : 129 mm Zagnieżdżony : 86 mm
głębokość wewnętrzna	80 mm
ilość modułów 18mm w rzędzie	18
ilość rzędów	1
całkowita liczba modułów 18 mm	18
szerokość w modułach 9 mm	36
klasa ochrony	Klasa II
dostarczane wyposażenie	1 etykieta identyfikacyjna 1 label protector 2 listwa zaciskowa 1 pasek płyty zaślepiającej 1 drzwi 1 Szyna DIN 1 back plate
rodzaj płyty czołowej	Modułowy
typ drzwi	Pełna
rodzaj szyny	Symetryczna DIN
opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
straty mocy w watach (W)	45 W
[In] prąd znamionowy	90 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Usuwalne płyty

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość zacisków	1 ziemia z 16 wyjścia 1 neutralny z 8 wyjścia
wyprowadzenia bloku rozdzielczego	8 x 16 mm ² + 8 x 10 mm ² dla ziemia 4 x 16 mm ² + 4 x 10 mm ² dla neutralny
przyłącza - zaciski	Połączenie na wkręty (ziemia) , 8 16 mm ² Połączenie na wkręty (ziemia) , 8 10 mm ² Połączenie na wkręty (neutralny) , 4 16 mm ² Połączenie na wkręty (neutralny) , 4 10 mm ²
opis opcji blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Obudowa: plastik techniczny Front plate: plastik techniczny Drzwi: plastik techniczny
Masa produktu	3,100 kg
kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003) Drzwi: Biały (RAL 9003)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

Środowisko pracy

odporność ogniowa	Back plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Obudowa: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Drzwi: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
stopień ochrony IP	IP40 with closed door
stopień ochrony IK	IK09 with closed door
kategoria przepięciowa	II
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Znak jakości	IMQ

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,500 cm
Szerokość opakowania 1	37,500 cm
Długość opakowania 1	49,000 cm
Waga opakowania 1	2,960 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	26
Wysokość opakowania 2	100,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	86,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

🔄 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	18
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

📦 Materiały i opakowania	
Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	48
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No