

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa, Mureva (dawna Kaedra), IP65 z kasetą sterowania sMRV-3-12-NT-T kasetą z 4 otworami

13440

Parametry podstawowe

gama produktów	Mureva
Nazwa produktu	Mureva Enclosure
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
typ obudowy	Obudowa do urządzenia modułowego z interfejsem
opis płyty montażowej	Perforowany

Parametry uzupełniające

montaż obudowy	Powierzchnia
szerokość w modułach 9 mm	24
ilość modułów 18mm w rzędzie	12
całkowita liczba modułów 18 mm	36
ilość rzędów	3
klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
liczba otworów interfejsu	4
liczba płyt	1 dla 65 x 85 wyprowadzeń mocy 4 dla sterowanie przyciskowe
dostarczane wyposażenie	3 zestaw do znakowania 3 opaska do kabli 1 płyta do gniazda zasilania 65 x 85 4 płyta do sterowania przyciskiem 1 wspornik listwy zaciskowej 2 32-otworowa listwa zaciskowa
rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty Odwracalny/nawrotny
[In] prąd znamionowy	125 A
rodzaj szyny	DIN
Ilość osłabień PG ISO	17
Ilość zacisków	2 Ochronny neutralny (połączenie na wkręty) z 32 wyjścia
wyprowadzenia bloku rozdzielczego	32 x 10 mm ² 32 x 16 mm ²
opis opcji blokowania	Opcjonalny zamek
materiał obudowy	Polimer samogasnący
wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	448 mm
wysokość	610 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

głębokość	160 mm
głębokość wewnętrzna	88 mm
kolor	Drzwi: przezroczysty zielony Obudowa: jasnoszary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 EN 50262
odporność ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010 Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013
kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	62,000 cm
Szerokość opakowania 1	47,000 cm
Długość opakowania 1	17,000 cm
Waga opakowania 1	5,635 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	19
Wysokość opakowania 2	80,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	119,065 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Materiały o niskim wpływie Przejrzystość RoHS/REACH

Wydajność zasobów

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

26

Dobre samopoczucie

✓

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs

Tak

✓

Produkt Bez Halogenów

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem