

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Ekranowanie i uziemienie**

Nasze zaciski do uziemienia i ekranowania są nowatorskim rozwiązaniem i umożliwiają skuteczne zabezpieczenie zarówno osób, jak i wyposażenia przed wystąpieniem zakłóceń takich jak pola elektryczne i magnetyczne. Szeroki wybór akcesoriów uzupełnia naszą ofertę.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WDU 4 GE/SW                                                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1020190000</a>                                                                          |
| Wykonanie  | Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, złącze śrubowe, 4 mm <sup>2</sup> , 800 V, 32 A, żółty, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190150402                                                                                       |
| Ilość      | 100 Szt.                                                                                            |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                  |            |
|----------------------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość                  | 6,1 mm  | Szerokość (cale) | 0,24 inch  |
| Wysokość                   | 60 mm   | Wysokość (cale)  | 2,362 inch |
| Głębokość                  | 46,5 mm | Głębokość (cale) | 1,831 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 47 mm   | Ciężar           | 10,4 g     |
| Masa netto                 | 9,644 g |                  |            |

**Temperatury**

|                                        |                                                                                                   |                                         |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania, max.        | 55 °C                                                                                             | Temperatura magazynowania, min.         | -25 °C         |
| Zakres temperatury stosowania          | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Temperatura magazynowania               |                |
|                                        |                                                                                                   |                                         | -25 °C...55 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C                                                                                            | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |

**Dane znamionowe IECEx/ATEX**

|                                |                                                                                                   |                                 |                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| nr certyfikatu (ATEX)          | DEMKO14ATEX1338U                                                                                  | Nr certyfikatu (IECEx)          | IECExULD14.0005U  |
| Napięcie maks. (ATEX)          | 690 V                                                                                             | Prąd (ATEX)                     | 32 A              |
| Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                 | Napięcie maks. (IECEx)          | 690 V             |
| Prąd (IECEx)                   | 32 A                                                                                              | Maks. przekrój przewodu (IECEx) | 4 mm <sup>2</sup> |
| Zakres temperatury stosowania  | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | Oznakowanie EN 60079-7          |                   |
|                                |                                                                                                   |                                 | Ex eb II C Gb     |
| Etykieta Ex 2014/34/WE         | II 2 G D                                                                                          |                                 |                   |

**dalsze dane techniczne**

|                            |          |                                          |                 |
|----------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------|
| liczba identycznych złączy | 1        | otwarte strony                           | z prawej strony |
| rodzaj montażu             | wciskany | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak             |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |               |
|-------------------------|-------|--------|---------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | żółty, czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |               |

**dane znamionowe**

|                                                 |                   |                                           |       |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------|
| Przekrój pomiarowy                              | 4 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                       | 800 V |
| Prąd znamionowy                                 | 32 A              | prąd przy maks. przewodzie                | 41 A  |
| Normy                                           | IEC 60947-7-1     | Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1 mΩ  |
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,02 W            | Znamionowe napięcie udarowe               | 8 kV  |
| Stopień zanieczyszczenia                        | 3                 |                                           |       |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**parametry systemu**

|                                 |                                                                                                                  |                              |     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Wykonanie                       | Złącze śrubowe, do poprzecznych złącz wtykowych, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony | niezbędna płyta zamykająca   | Tak |
| Liczba potencjałów              | 1                                                                                                                | liczba poziomów              | 1   |
| liczba zacisków na poziom       | 2                                                                                                                | Liczba potencjałów w rzędzie | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                                                                                              | Przyłącze PE                 | Nie |
| Szyna                           | TS 35                                                                                                            | Funkcja N                    | Nie |
| Funkcja PE                      | Nie                                                                                                              | Funkcja PEN                  | Nie |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                                                                                                  |                      |                                                                                                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Długość odizolowania                                                                             | 10 mm                | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Moment obrotowy dociągający, maks.                                                                | 1 Nm                |
| Moment obrotowy dociągający, min.                                                                | 0,5 Nm               | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Rodzaj przyłącza                                                                                  | złącze śrubowe      |
| Wielkość ostrza                                                                                  | 0,6 x 3,5 mm         | Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0,13 mm <sup>2</sup> | bliźniacza tulejka kablowa, maks.                                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| bliźniacza tulejka kablowa, min.                                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup>  | kierunek podłączenia                                                                              | z boku              |
| liczba przyłączy                                                                                 | 2                    | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                             | AWG 26              |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.                                                      | AWG 10               | sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                | A4                  |
| stopień momentu obrotowego z wkrętkiem elektrycznym Typ DMS                                      | 2                    | śruba dociskowa                                                                                   | M 3                 |

**wymiary**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| przesunięcie TS 35 | 37 mm |
|--------------------|-------|

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0   | EC000897    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-20 | eClass 9.1 | 27-14-11-20 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-20 | UNSPSC     | 30-21-18-11 |

## Seria W WDU 4 GE/SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Attestation of Conformity](#)  
[IECEX Certificate](#)  
[CB Testreport](#)  
[CB Certificate](#)  
[EAC certificate](#)  
[INMETRO certificate](#)  
[POLSKIREJ certificate](#)  
[DE\\_PT1001\\_20160414\\_203\\_ISSUE01.pdf](#)  
[ATEX Certificate](#)  
[Declaration of Conformity Terminals](#)

Broszura/Katalog

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[NTI WDU/WPE 4](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa


Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

[Safety Information](#)

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****neutralna**

Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu przy użyciu drukarki laserowej, drukarki PrintJet ADVANCED, plotera lub MC-Mobilo.

- Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 MC NE WS           | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1609900000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203467              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                           |

**neutralna**

Oznacznik WAD jest dostosowany do złączek z serii W oraz do kątowników końcowych WEW 35/2 i ZEW 35/2. Dostępne są oznaczniki neutralne, ze standardowym nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem błyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD mogą być opisywane przy użyciu drukarek PrintJet ADVANCED.

- Wysoka jakość oraz duża trwałość druku wykonywanego drukarką PrintJet
- Oznaczniki WAD i osłona do złączek z serii W, oraz kątowników końcowych WEW 35/2 i ZEW 35/2
- Dostępne są oznaczniki neutralne, ze standardowym nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbolem błyskawicy.
- Szybki i łatwy montaż

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WAD 5 MC NE GE             | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1112920000</a> | znaczniki grupowe, Osłona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 żółty |
| GTIN (EAN) | 4032248891771              |                                                                     |
| Ilość      | 48 Szt.                    |                                                                     |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WAD 5 MC NE WS             | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1112910000</a> | znaczniki grupowe, Osłona, 33.3 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 biały |
| GTIN (EAN) | 4032248891689              |                                                                     |
| Ilość      | 48 Szt.                    |                                                                     |

**neutralna**

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

- Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
- Paski umożliwiające szybkie instalowanie
- Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller
- Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MC NE WS           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |

**ZQV 4N****Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/3 GE                | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1762630000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248169788              |                                     |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                     |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/20 GE               | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1909020000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535644              |                                     |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                     |
| Typ        | ZQV 4N/4 GE                | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1762620000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248169771              |                                     |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                     |
| Typ        | ZQV 4N/2 GE                | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1758250000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248169795              |                                     |
| Ilość      | 60 Szt.                    |                                     |
| Typ        | ZQV 4N/10 GE               | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1758260000</a> | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4032248169764              |                                     |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                     |

**ZQV 4N****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodu oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/5 BL                |
| Nr zam.    | <a href="#">1528140000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118333015              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/8                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1528030000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332841              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/9 BL                |
| Nr zam.    | <a href="#">1528220000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118333107              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/10 RD               |
| Nr zam.    | <a href="#">2460740000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476163              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/4                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1527970000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332889              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |



**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/8 RD                |
| Nr zam.    | <a href="#">2460760000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476187              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/2                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1527930000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332766              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/2 BL                |
| Nr zam.    | <a href="#">1528040000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332773              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/30                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2561580000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118570113              |
| Ilość      | 5 Szt.                     |
| Typ        | ZQV 4N/5 RD                |
| Nr zam.    | <a href="#">2460790000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476217              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/7 RD                |
| Nr zam.    | <a href="#">2460770000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476194              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/7 BL                |
| Nr zam.    | <a href="#">1528180000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118333114              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/30 RD               |
| Nr zam.    | <a href="#">2561600000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118569964              |
| Ilość      | 5 Szt.                     |
| Typ        | ZQV 4N/50 BL               |
| Nr zam.    | <a href="#">1528240000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118333121              |
| Ilość      | 5 Szt.                     |
| Typ        | ZQV 4N/10                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1528090000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332896              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/6 BL                |
| Nr zam.    | <a href="#">1528170000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332926              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/2 RD                |
| Nr zam.    | <a href="#">2460450000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476149              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/3 RD                |
| Nr zam.    | <a href="#">2460810000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476231              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/5                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1527980000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332759              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/50                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1528130000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332902              |
| Ilość      | 5 Szt.                     |
| Typ        | ZQV 4N/7                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1528020000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332780              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/9 RD                |
| Nr zam.    | <a href="#">2460750000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476170              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/3 BL                |
| Nr zam.    | <a href="#">1528080000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118333008              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/30 BL               |
| Nr zam.    | <a href="#">2561610000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118569971              |
| Ilość      | 5 Szt.                     |
| Typ        | ZQV 4N/3                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1527940000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332865              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/6 RD                |
| Nr zam.    | <a href="#">2460780000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476200              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/9                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1528070000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332797              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/50 RD               |
| Nr zam.    | <a href="#">2460730000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476156              |
| Ilość      | 5 Szt.                     |
| Typ        | ZQV 4N/4 BL                |
| Nr zam.    | <a href="#">1528120000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332872              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/10 BL               |
| Nr zam.    | <a href="#">1528230000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118333138              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 4N/4 RD                |
| Nr zam.    | <a href="#">2460800000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118476224              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/8 BL                |
| Nr zam.    | <a href="#">1528190000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332858              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | ZQV 4N/6                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1527990000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118332919              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |

**Wtyczki testowe**

**Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych**

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | STB 21.6/IH/GE WTL6/3      | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1071010000</a> | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4008190259211              |                            |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                            |
| Typ        | STB 21.6/IH/VI WTL6/3      | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1071030000</a> | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4008190259235              |                            |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                            |
| Typ        | STB 21.6/IH/BL WTL6/3      | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1071080000</a> | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4008190043957              |                            |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                            |
| Typ        | STB 21.6/IH/SW WTL6/3      | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1071040000</a> | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4008190859985              |                            |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                            |
| Typ        | STB 21.6/IH/RT WTL6/3      | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1778990000</a> | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4032248169665              |                            |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                            |
| Typ        | STB 21.6/IH/GN WTL6/3      | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1071020000</a> | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4008190259228              |                            |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                            |
| Typ        | STB 21.6/IH/DB WTL6/3      | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1071000000</a> | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4008190259204              |                            |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                            |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | STB 21.6/IH/WS WTL6/3      | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1312520000</a> | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4050118121704              |                            |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                            |

**Adapter testowy**

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | WTA 3/ZA WDU4              | Wykonanie                |
| Nr zam.    | <a href="#">1632360000</a> | Seria W, Adapter testowy |
| GTIN (EAN) | 4008190209704              |                          |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                          |

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | WTA 3 WDU4                 | Wykonanie                |
| Nr zam.    | <a href="#">1632350000</a> | Seria W, Adapter testowy |
| GTIN (EAN) | 4008190209711              |                          |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                          |

**Ekranowanie**

**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | LS 2.8 WDU2.5-10           | Wykonanie               |
| Nr zam.    | <a href="#">1056400000</a> | Seria W, Szyna osłonowa |
| GTIN (EAN) | 4008190036454              |                         |
| Ilość      | 100 Szt.                   |                         |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Akcesoria****Trzymacze****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | WEW 35/2                   | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">1061200000</a> | Seria W, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                   |

**Gniazda bez izolacji****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ        | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5    | Wykonanie                  |
| Nr zam.    | <a href="#">0280600000</a> | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4008190023188              |                            |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                            |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Akcesoria****Płytki zamykające****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ        | WAP 16+35 WTW 2.5-10       | Wykonanie                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1050100000</a> | Seria W, Płyta zamykająca, Płytki separacyjne |
| GTIN (EAN) | 4008190079901              |                                               |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                               |
| Typ        | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL    | Wykonanie                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1050180000</a> | Seria W, Płyta zamykająca, Płytki separacyjne |
| GTIN (EAN) | 4008190013899              |                                               |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                               |
| Typ        | WAP 2.5-10                 | Wykonanie                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1050000000</a> | Seria W, Płyta zamykająca                     |
| GTIN (EAN) | 4008190103149              |                                               |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                               |
| Typ        | WAP 2.5-10 BL              | Wykonanie                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1050080000</a> | Seria W, Płyta zamykająca                     |
| GTIN (EAN) | 4008190136611              |                                               |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                               |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****DEK 5/6****WS/ DEK**

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch materiałów. Twarda część dolna oznaczniaka pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

**Państwa korzyści dzięki MultiMark**

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/6 MM WS              | Wykonanie                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118392104              |                                                            |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                            |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****WS 12/6****WS/ DEK**

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch materiałów. Twarda część dolna oznaczniaka pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

**Państwa korzyści dzięki MultiMark**

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 MM WS              | Wykonanie                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2007200000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |                                                        |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                        |

**WQV 4****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | WQV 4/3                    | Wykonanie                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1054560000</a> | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190168971              |                                                              |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                              |



**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | WQV 4/2                    | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1051960000</a> | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 2  |
| GTIN (EAN) | 4008190026486              |                                                               |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                               |
| Typ        | WQV 4/4                    | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1054660000</a> | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 4  |
| GTIN (EAN) | 4008190095758              |                                                               |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                                               |
| Typ        | WQV 4/10                   | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1052060000</a> | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190054687              |                                                               |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                               |

**Płytki działowe****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**


Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | WTW EN                     | Wykonanie                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1058800000</a> | Seria W, Płytki separacyjna |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |                             |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                             |

**Seria W**  
**WDU 4 GE/SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****SchT warianty wspornika szyldu**

Oprawki szyldów grupowych SchT 5 S wtyka się bezpośrednio w szynę nośną TS 32 lub TS 35. W ten sposób można oznaczać listwę zaciskową niezależnie od typu zacisku.

Oprawki SchT 5 oraz SchT 5 S wyposaża się w paski ochronne ESO 5, STR 5.

SchT 7 jest oprawką szyldów grupowych, do szyldów wsuwanych. Jest wyposażona w zawias umożliwiający łatwy dostęp do śruby zaciskowej.

Oprawki SchT 7 wyposaża się w paski ochronne ESO 7, STR 7 lub oznaczniki DEK 5.

SchT 9/4 i SchT 14/6 to oprawki szyldów grupowych, wyposażone w zawias. Umożliwiają łatwy dostęp do śruby zaciskowej i są przeznaczone do wsuwanych szyldów grupowych dekafix oraz WS.

Oprawki SchT 9/4 oraz SchT 14/6 wyposaża się w szylidy WS lub DEK.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach ochronnych, patrz „Akcesoria”.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | SCHT 7                     | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">0517960000</a> | SCHT, Znakowanie zacisków, 39.3 x 8 mm, Raster w mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                               |

**ZGB ruchomy wspornik szyldów grupowych**

ZGB 15 jest oprawką szyldów grupowych, wyposażoną w zawias. W oprawce szyldu można umieszczać oznacznik dekafix 5, oznacznik złącz WS 12/5 lub szylid wsuwany ESO 15.

ZGB 30 jest oprawką szyldów grupowych, wyposażoną w zawias. W oprawce szyldu można umieszczać oznacznik dekafix 5, oznacznik złącz WS 12/5 lub szylid wsuwany ESO 7.

Informacje o szyldach wsuwanych oraz paskach ochronnych, patrz „Akcesoria”.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZGB 30                     | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1611930000</a> | Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 32 x 7 mm, Raster w mm |
| GTIN (EAN) | 4008190002251              | (P): 5.00 Weidmueller, biały                                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                                |
| Typ        | ZGB 15                     | Wykonanie                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1636530000</a> | Oznacznik złączek, Znakowanie zacisków, 15 x 7 mm, Raster w mm |
| GTIN (EAN) | 4008190297053              | (P): 5.00 Weidmueller, biały                                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                                                                |