

**Seria W  
Q 4 WDL2.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | Q 4 WDL2.5S                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1071700000</a>                                   |
| Wykonanie  | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190424916                                                |
| Ilość      | 50 Szt.                                                      |

**Seria W**  
**Q 4 WDL2.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 4 mm    | Szerokość (cale) | 0,157 inch |
| Wysokość   | 22,3 mm | Wysokość (cale)  | 0,878 inch |
| Głębokość  | 9,5 mm  | Głębokość (cale) | 0,374 inch |
| Masa netto | 3,2 g   |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |                |                                 |        |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max. | 55 °C          | Temperatura magazynowania, min. | -25 °C |
| Temperatura magazynowania       | -25 °C...55 °C |                                 |        |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dane pomiarowe PE**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Zakres momentu dokręcającego śruby mocujące | 0,4...0,8 Nm |
|---------------------------------------------|--------------|

**dalsze dane techniczne**

|                                          |             |                     |                              |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | Przepust, montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                     |                              |

**dane tworzywa**

|          |                |        |       |
|----------|----------------|--------|-------|
| tworzywo | miedź cynowana | Barwny | żółty |
|----------|----------------|--------|-------|

**dane znamionowe**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 24 A |
|-----------------|------|

**parametry systemu**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

**wymiary**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Raster w mm (P) | 6,1 mm |
|-----------------|--------|

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0   | EC000489    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-40 | UNSPSC     | 30-21-18-01 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Data sporządzenia 9 września 2020 18:26:02 CEST

**Seria W**  
**Q 4 WDL2.5S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)

Broszura/Katalog

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)