


## Złącze wtykowe płytek drukowanych - S2C-SMT 3.50/06/180G 3.5SN BK BX



### Informacje ogólne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4050118083057                          |
| Alt. ID produktu          | WEIDM_S2C-SMT 3.50/06/180G 3.5SN BK BX |
| Nazwa producenta          | WEIDMULLER                             |
| ID produktu wg producenta | 1290040000                             |
| Seria produktu            | Złącze wtykowe płytek drukowanych      |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy                                 |
| Kod celny                 | 85366990                               |

### Opis ETIM

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                               | Złącze wtykowe płytek drukowanych (EC002637) |
| Grupa                                               | Złącza wtykowe (EG000058)                    |
| Rodzaj połączenia                                   | Płytką drukowaną do kabla                    |
| Rodzaj styku                                        | Pin/sztyft                                   |
| Liczba biegunów                                     | 6                                            |
| Liczba torów stykowych                              | 2                                            |
| Odstępy między stykami                              | 3,5 mm                                       |
| Odstępy między złączami                             | 3,5 mm                                       |
| Kąt płytka drukowana / wtyk                         | 0°/180° (poziomo)                            |
| Napięcie znamionowe                                 | 200 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe                         | 2,5 kV                                       |
| Typ ochronnika przepięciowego                       | II                                           |
| Stopień zanieczyszczenia                            | 2                                            |
| Materiał pokrycia styków                            | Inne                                         |
| Długość pinów                                       | 3,5 mm                                       |
| Materiał elementu izolacyjnego                      | Polimer ciekłokrystaliczny                   |
| Kolor obudowy                                       | Czarny                                       |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V0                                           |
| Zakres temperatur pracy                             | -50..120 °C                                  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Sposób mocowania PCB  | Inne      |
| Sposób mocowania      | Lutowanie |
| Rodzaj banderolowania | Inne      |

## Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 04050118083057 |
|-------------------------|----------------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1233453 |
|--------|---------|