

**Akcesoria**  
**ZQV 6/2 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Typ        | ZQV 6/2 GE                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1627850000</a>          |
| Wykonanie  | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200428                       |
| Ilość      | 60 Szt.                             |

**Akcesoria**  
**ZQV 6/2 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 3,1 mm   | Szerokość (cale) | 0,122 inch |
| Wysokość   | 14,3 mm  | Wysokość (cale)  | 0,563 inch |
| Głębokość  | 33,96 mm | Głębokość (cale) | 1,337 inch |
| Masa netto | 2,616 g  |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |                |                                        |        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.         | 55 °C          | Temperatura magazynowania, min.        | -25 °C |
| Temperatura magazynowania               | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |                                        |        |

**dalsze dane techniczne**

|                                          |         |                     |                    |
|------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | wtykany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak     |                     |                    |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |       |

**dane znamionowe**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 41 A |
|-----------------|------|

**parametry systemu**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

**wymiary**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Raster w mm (P) | 8,1 mm |
|-----------------|--------|

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0   | EC000489    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-40 | UNSPSC     | 30-21-18-01 |

**Informacje produktowe**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych. Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400V. Obniżenie napięcia do 25V w przypadku zastosowania przekroju z obciętymi krawędziami. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**certyfikaty**

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenia |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Akcesoria ZQV 6/2 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EAC certificate](#)

Broszura/Katalog

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika

[Operating instructions\\_ZDU1.5-ZDU35\\_ZQV.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)