

## Wkład do złącz przemysłowych - HDC HA 16 FT



### Informacje ogólne

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4032248592401                |
| Alt. ID produktu          | WEIDM_HDC HA 16 FT           |
| Nazwa producenta          | WEIDMULLER                   |
| ID produktu wg producenta | 1896800000                   |
| Seria produktu            | Wkład do złącz przemysłowych |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                        |
| Kod celny                 | 85366990                     |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Wkład do złączy prostokątnych (EC000438) |
| Grupa                                                             | Złącza wtykowe (EG000058)                |
| Wkład bez styków                                                  | Nie                                      |
| Rodzaj styku                                                      | Gniazdo                                  |
| Liczba biegunów                                                   | 16                                       |
| Materiał wkładu                                                   | Tworzywo termoplastyczne                 |
| Prąd znamionowy In                                                | 16 A                                     |
| Temperatura otoczenia                                             | 0..0 °C                                  |
| Napięcie znamionowe                                               | 250 V                                    |
| Znamionowe napięcie udarowe                                       | 4 kV                                     |
| Stopień zanieczyszczenia                                          | 3                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                                   | Zacisk sprężynowy                        |
| Z ochroną przewodu                                                | Nie                                      |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 2,5..0,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 2,5..0,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 2,5..0,25 mm <sup>2</sup>                |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 0..2 mm <sup>2</sup>                     |

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Materiał pokrycia styków                            | Srebro                   |
| Materiał wkładki stykowej                           | Tworzywo termoplastyczne |
| Materiał styków                                     | Miedź                    |
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V0                       |
| Z przewodem ochronnym                               | Tak                      |
| Szerokość                                           | 23 mm                    |
| Wysokość                                            | 31,1 mm                  |

## Informacje o opakowaniu

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 04032248592401 |
|-------------------------|----------------|