

## Seria A ADT 2.5 3C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ADT 2.5 3C                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1989830000</a>                                                      |
| Wykonanie  | Złączka rozłączająca, PUSH IN, 2.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 20 A, Ciemnobieżowy |
| GTIN (EAN) | 4050118374452                                                                   |
| Ilość      | 50 Szt.                                                                         |

**Seria A  
ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |          |                  |            |
|----------------------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość                  | 5,1 mm   | Szerokość (cale) | 0,201 inch |
| Wysokość                   | 84,5 mm  | Wysokość (cale)  | 3,327 inch |
| Głębokość                  | 37,65 mm | Głębokość (cale) | 1,482 inch |
| Głębokość wraz z szyną DIN | 38,4 mm  | Masa netto       | 10,879 g   |

**Temperatury**

|                                                                         |                          |                                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.                                         | 55 °C                    | Temperatura magazynowania, min.        | -25 °C |
| Temperatura magazynowania<br>długotrwała temperatura użytkowa,<br>maks. | -25 °C...55 °C<br>130 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |

**Dane znamionowe IECEx/ATEX**

|                                |                     |                                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| nr certyfikatu (ATEX)          | TUEV16ATEX7939U     | Nr certyfikatu (IECEX)          | IECEXTUR16.0045U    |
| Napięcie maks. (ATEX)          | 400 V               | Prąd (ATEX)                     | 20 A                |
| Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> | Napięcie maks. (IECEX)          | 400 V               |
| Prąd (IECEX)                   | 20 A                | Maks. przekrój przewodu (IECEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Oznakowanie EN 60079-7         | Ex ec II C Gc       | Etykieta Ex 2014/34/WE          | II 3 G D            |

**Złączki rozłączalne**

|                                |     |                    |          |
|--------------------------------|-----|--------------------|----------|
| Separacja poprzeczna           | bez | Separacja wzdłużna | obrotowy |
| zintegrowane gniazdo kontrolne | Tak |                    |          |

**dalsze dane techniczne**

|                      |                 |                     |             |
|----------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Rodzaj zamocowania   | wciskany        | Wskazówka montażowa | Szyna nośna |
| otwarte strony       | z prawej strony | rodzaj montażu      | TS 35       |
| z czopem zatraskowym | Nie             | zatraskowe          | Nie         |

**dane tworzywa**

|                                 |              |                         |              |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| tworzywo                        | Wemid        | Barwny                  | Ciemnobeżowy |
| kolor elementów uruchamiających | pomarańczowy | Klasa palności wg UL 94 | V-0          |

**dane znamionowe**

|                                                 |                     |                                           |         |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|
| Przekrój pomiarowy                              | 2,5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                       | 500 V   |
| Prąd znamionowy                                 | 20 A                | prąd przy maks. przewodzie                | 20 A    |
| Normy                                           | IEC 60947-7-1       | Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0,77 W              | Znamionowe napięcie udarowe               | 6 kV    |
| Kategoria przepięciowa                          | III                 | Stopień zanieczyszczenia                  | 3       |

**dane znamionowe wg CSA**

|                               |        |                              |                 |
|-------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|
| Maks. przekrój przewodu (CSA) | 12 AWG | Min. przekrój przewodu (CSA) | 28 AWG          |
| Napięcie rozm. B (CSA)        | 300 V  | Napięcie rozm. C (CSA)       | 300 V           |
| Napięcie rozm. D (CSA)        | 600 V  | Nr certyfikatu (CSA)         | 200039-70089609 |
| Prąd Gr B (CSA)               | 20 A   | Prąd Gr C (CSA)              | 20 A            |
| Prąd Gr D (CSA)               | 5 A    |                              |                 |

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**dane znamionowe wg UL**

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie rozm. B (cURus)                     | 300 V  | Napięcie rozm. C (cURus)                     | 300 V  |
| Napięcie rozm. D (cURus)                     | 600 V  | Nr certyfikatu (cURus)                       | E60693 |
| Prąd rozm. B (cURus)                         | 20 A   | Prąd rozm. C (cURus)                         | 20 A   |
| Prąd rozm. D (cURus)                         | 5 A    | Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
| Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 28 AWG | Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)   | 12 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)   | 28 AWG |                                              |        |

**parametry systemu**

|                              |     |                                 |       |
|------------------------------|-----|---------------------------------|-------|
| niezbędna płyta zamykająca   | Tak | Liczba potencjałów              | 1     |
| liczba poziomów              | 1   | liczba zacisków na poziom       | 3     |
| Liczba potencjałów w rzędzie | 1   | poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie   |
| Przyłącze PE                 | Nie | Szyna                           | TS 35 |
| Funkcja N                    | Nie | Funkcja PE                      | Nie   |
| Funkcja PEN                  | Nie |                                 |       |

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                                                                                                  |                      |                                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Długość odizolowania                                                                             | 10 mm                | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.                                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                         | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Rodzaj przyłącza                                                                                  | PUSH IN              |
| Wielkość ostrza                                                                                  | 0,6 x 3,5 mm         | Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> | bliźniacza tulejka kablowa, maks.                                                                 | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| bliźniacza tulejka kablowa, min.                                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup>  | kierunek podłączenia                                                                              | u góry               |
| liczba przyłączy                                                                                 | 3                    | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                             | AWG 28               |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.                                                      | AWG 12               | sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                                | A3                   |

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000902    | ETIM 7.0   | EC000902    |
| eClass 9.0  | 27-14-11-26 | eClass 9.1 | 27-14-11-26 |
| eClass 10.0 | 27-14-11-26 |            |             |

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Attestatin of Conformity](#)  
[TÜV 16 ATEX 7939 U.pdf](#)  
[IECEx Certificate](#)  
[CB Test Certificate](#)  
[EAC certificate](#)  
[DNVGL certificate](#)  
[BV certificate](#)  
[MARITREG certificate](#)  
[CB Certificate](#)  
[DE\\_PT0102\\_20160620\\_026\\_ISSUE01.pdf](#)  
[Declaration of Conformity Terminals](#)

Broszura/Katalog

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Specyfikacja przetargowa

[Klippon® Connect 1989830000 EN](#)  
[Klippon® Connect 1989830000 DE](#)

Dokumentacja użytkownika

[NTI ADT 2.5 3C.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

### Informacja dotycząca bezpieczeństwa


Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

[Safety Information](#)

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



**Seria A**  
**ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**
**neutralna**


Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu przy użyciu drukarki laserowej, drukarki PrintJet ADVANCED, plotera lub MC-Mobilo.

- Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 MC NE WS            | Wykonanie                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1640740000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190279103              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                        |
| Ilość      | 720 Szt.                   |                                                          |
| Typ        | WS 8/5 MC NE BL            | Wykonanie                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1773521693</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141715              | Weidmueller, Allen-Bradley, niebieski                    |
| Ilość      | 720 Szt.                   |                                                          |
| Typ        | WS 8/5 MC NE OR            | Wykonanie                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1773521690</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248143092              | Weidmueller, Allen-Bradley, pomarańczowy                 |
| Ilość      | 720 Szt.                   |                                                          |
| Typ        | WS 8/5 MC NE RT            | Wykonanie                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1773521686</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141531              | Weidmueller, Allen-Bradley, czerwony                     |
| Ilość      | 720 Szt.                   |                                                          |
| Typ        | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Wykonanie                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1951870000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248631605              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                        |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                          |
| Typ        | WS 8/5 MC NE GE            | Wykonanie                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1773521687</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141548              | Weidmueller, Allen-Bradley, żółty                        |
| Ilość      | 720 Szt.                   |                                                          |

**Seria A  
ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****Płytki działowe****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | APP 3                      | Wykonanie                   |
| Nr zam.    | <a href="#">2489100000</a> | Seria A, Płytki separacyjna |
| GTIN (EAN) | 4050118499315              |                             |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                             |

**neutralna**

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

- Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
- Paski umożliwiające szybkie instalowanie
- Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller
- Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE BL           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | Weidmueller, niebieski                                        |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE VI           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764              | Weidmueller, fioletowy                                        |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GN           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142              | Weidmueller, zielony                                          |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE SW           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817              | Weidmueller, czarny                                           |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GE           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135              | Weidmueller, żółty                                            |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE OR           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632              | Weidmueller, pomarańczowy                                     |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE RT           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128              | Weidmueller, czerwony                                         |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 S MC NE WS         | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 400 Szt.                   |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GR           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159              | Weidmueller, szary                                            |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE BR           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865              | Weidmueller, brązowy                                          |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****Wtyk elementu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | BEST/D                     | Wykonanie                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1878560000</a> | Akcesoria, Wtyk podzespołu, 1 A  |
| GTIN (EAN) | 4032248471492              |                                  |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                  |
| Typ        | BEST/DRBR                  | Wykonanie                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1878570000</a> | Akcesoria, Wtyk podzespołu, 22 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471508              |                                  |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                  |
| Typ        | BEST                       | Wykonanie                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1833100000</a> | Akcesoria, Wtyk podzespołu       |
| GTIN (EAN) | 4032248501014              |                                  |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                  |

**Adapter testowy****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | ATPG 1.5-10 L              |
| Nr zam.    | <a href="#">1991890000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |
| Ilość      | 50 Szt.                    |
| Typ        | ATPG 2.5 MI-R              |
| Nr zam.    | <a href="#">1991960000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118376685              |
| Ilość      | 50 Szt.                    |

**Seria A  
ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****Wtyk odłączający****Panele krosowe DCS**

Nasze innowacyjne zaciski PRV do marshallingu wyposażone w złącze PUSH IN oraz nasze wielofunkcyjne zaciski do marshallingu z połączeniem śrubowym (WFM\_ nie tylko umożliwiają oszczędność miejsca na panelu. Gwarantują także większą skuteczność przesyłu sygnału w systemach sterowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | TNST                       | Wykonanie                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1833090000</a> | Akcesoria, Wtyk separacyjny, 20 A |
| GTIN (EAN) | 4032248471485              |                                   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                                   |

**V0**

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiają szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

- Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
- Paski umożliwiające szybkie instalowanie
- Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller
- Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE V0 WS        | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Akcesoria

### WS 8/5



#### WS/ DEK

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch materiałów. Twarda część dolna oznaczniaka pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

#### Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 MM WS               | Wykonanie                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2007150000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118392029              |                                                       |
| Ilość      | 800 Szt.                   |                                                       |

**Seria A  
ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Akcesoria****Płytki zamykające****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | AEP DT 2.5 3C              | Wykonanie                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1989970000</a> | Seria A, Płyta zamykająca |
| GTIN (EAN) | 4050118374513              |                           |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                           |

**Trzymacze****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | AEB 35 SC/1 BK             | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">2475310000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                   |
| Typ        | AEB 35 SC/1                | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">1991920000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |                   |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">2661280000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                   |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">2661290000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                   |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Wykonanie         |
| Nr zam.    | <a href="#">2661300000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |                   |

**Seria A  
ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Akcesoria****Wspornik bezpiecznika****Panele krosowe DCS**

Nasze innowacyjne zaciski PRV do marshallingu wyposażone w złącze PUSH IN oraz nasze wielofunkcyjne zaciski do marshallingu z połączeniem śrubowym (WFM\_ nie tylko umożliwiają oszczędność miejsca na panelu. Gwarantują także większą skuteczność przesyłu sygnału w systemach sterowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">7921570000</a> | Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: złącze wtykowe, |
| GTIN (EAN) | 4032248322503              | Wemid, Ciemnobeżowy, Instrukcje obsługi/katalog                     |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">7921590000</a> | Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: złącze wtykowe, |
| GTIN (EAN) | 4032248322626              | Wemid, Ciemnobeżowy, Instrukcje obsługi/katalog                     |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">7921580000</a> | Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: złącze wtykowe, |
| GTIN (EAN) | 4032248322619              | Wemid, Ciemnobeżowy, Instrukcje obsługi/katalog                     |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">7921600000</a> | Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: złącze wtykowe, |
| GTIN (EAN) | 4032248322633              | Wemid, Ciemnobeżowy, Instrukcje obsługi/katalog                     |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | SIHA 3/G20 BL              | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1004260000</a> | Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: Instrukcje      |
| GTIN (EAN) | 4032248709717              | obsługi/katalog                                                     |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | SIHA 3/G20                 | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">7926190000</a> | Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: Instrukcje      |
| GTIN (EAN) | 4032248264612              | obsługi/katalog                                                     |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                                     |
| Typ        | SIHA 3/G20                 | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">7921560000</a> | Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: złącze wtykowe, |
| GTIN (EAN) | 4032248264643              | Wemid, Ciemnobeżowy, Instrukcje obsługi/katalog                     |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                                                                     |
| Typ        | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL    | Wykonanie                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1005250000</a> | Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: Instrukcje      |
| GTIN (EAN) | 4032248712038              | obsługi/katalog                                                     |
| Ilość      | 25 Szt.                    |                                                                     |

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**
**druk specjalny**


Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

- Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
- Paski umożliwiające szybkie instalowanie
- Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller
- Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 S MC SDR           | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 80 Szt.                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                               |

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****Oślony****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodu oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Typ        | AAM 2.5 YE FLASH           | Wykonanie                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2635550000</a> | Znakowanie zacisków, 8 x 5.1 mm, żółty |
| GTIN (EAN) | 4050118674095              |                                        |
| Ilość      | 40 Szt.                    |                                        |

**plus**

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

- Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia
- Paski umożliwiające szybkie instalowanie
- Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller
- Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Wykonanie                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100              | Weidmueller, żółty                                            |
| Ilość      | 1 000 Szt.                 |                                                               |

**Seria A  
ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****druk specjalny**

Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu przy użyciu drukarki laserowej, drukarki PrintJet ADVANCED, plotera lub MC-Mobilo.

- Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/5 MC M SDR           | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1792010000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223879              | Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta       |
| Ilość      | 144 Szt.                   |                                                           |
| Typ        | WS 10/5 MC SDR             | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1635010000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456634              | Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta       |
| Ilość      | 144 Szt.                   |                                                           |
| Typ        | WS 10/5 PLUS MC SDR        | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1046320000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782024              | Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta       |
| Ilość      | 120 Szt.                   |                                                           |
| Typ        | WS 10/5 M PLUS MC SDR      | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2007770000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118393279              | Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta       |
| Ilość      | 120 Szt.                   |                                                           |

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Akcesoria****ZQV 2.5N****Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN**

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ ZQV 2.5N/6  
 Nr zam. [1527630000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118448429  
 Ilość 20 Szt.

Typ ZQV 2.5N/9 BL  
 Nr zam. [1527870000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118448580  
 Ilość 20 Szt.

Typ ZQV 2.5N/10  
 Nr zam. [1527690000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118447989  
 Ilość 20 Szt.

Typ ZQV 2.5N/4 RD  
 Nr zam. [2108700000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118448528  
 Ilość 60 Szt.

Typ ZQV 2.5N/2 BL  
 Nr zam. [1527740000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118448658  
 Ilość 60 Szt.

Typ ZQV 2.5N/8 BL  
 Nr zam. [1527840000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118448597  
 Ilość 20 Szt.

Typ ZQV 2.5N/9 RD  
 Nr zam. [2108900000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118448474  
 Ilość 20 Szt.

Typ ZQV 2.5N/50  
 Nr zam. [1527730000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118411362  
 Ilość 5 Szt.

Typ ZQV 2.5N/4 BL  
 Nr zam. [1527780000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118448634  
 Ilość 60 Szt.

Typ ZQV 2.5N/9  
 Nr zam. [1527680000](#)  
 GTIN (EAN) 4050118447996  
 Ilość 20 Szt.

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BL              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527790000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BL             |
| Nr zam.    | <a href="#">1527920000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              |
| Ilość      | 5 Szt.                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 RD              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108810000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108720000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/7                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527640000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/8                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527670000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/4                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BL              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527820000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BL             |
| Nr zam.    | <a href="#">1527890000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BL              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527770000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/20                |
| Nr zam.    | <a href="#">1527720000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 RD             |
| Nr zam.    | <a href="#">2108920000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 RD              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108870000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Akcesoria**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/3                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527570000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 RD              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108710000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/2                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527540000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BL              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527830000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 RD             |
| Nr zam.    | <a href="#">2109000000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              |
| Ilość      | 5 Szt.                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 RD             |
| Nr zam.    | <a href="#">2108910000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BL             |
| Nr zam.    | <a href="#">1527880000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/5                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527620000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              |
| Ilość      | 20 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 RD              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108470000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 RD              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108690000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              |
| Ilość      | 60 Szt.                    |

**Seria A  
ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com


**Akcesoria****Multimetry cyfrowe**

Multimetry są w stanie zmierzyć cały szereg wielkości mierzonych. Każdy przyrząd standardowo umożliwia przeprowadzenie pomiaru napięcia i oporu, oraz kontroli ciągłości obwodu i testu diodowego.

Ponadto poszczególne multimetry mają jeszcze dodatkowe funkcje pomiarowe, jak np. pomiar prądu, częstotliwości, pojemności i temperatury. Zaletą multimetrów cyfrowych jest jednoznaczne wskazanie, dające się łatwo i bezpośrednio odczytać. Błędy wynikające ze złego przeliczania zakresów pomiaru czy błędy odczytu należy przy tych urządzeniach do przeszłości.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | ZUB MULTIMETER             | Wykonanie |
| Nr zam.    | <a href="#">9205270000</a> | Multimetr |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |           |
| Ilość      | 1 Szt.                     |           |

**neutralna**

Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu przy użyciu drukarki laserowej, drukarki PrintJet ADVANCED, plotera lub MC-Mobilo.

- Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/5 MC NE WS           | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1635000000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 720 Szt.                   |                                                           |
| Typ        | WS 10/5 M PLUS MC NE WS    | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2003770000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118424447              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                           |

**Seria A  
ADT 2.5 3C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria**

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/5 MC NE GE           | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1773531687</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141753              | Weidmueller, Allen-Bradley, żółty                         |
| Ilość      | 720 Szt.                   |                                                           |
| Typ        | WS 10/5 MC NE RT           | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1773531686</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141746              | Weidmueller, Allen-Bradley, czerwony                      |
| Ilość      | 720 Szt.                   |                                                           |
| Typ        | WS 10/5 PLUS MC NE WS      | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1046380000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782086              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 600 Szt.                   |                                                           |
| Typ        | WS 10/5 MC NE BL           | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1773531693</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141814              | Weidmueller, Allen-Bradley, niebieski                     |
| Ilość      | 720 Szt.                   |                                                           |
| Typ        | WS 10/5 M MC NE WS         | Wykonanie                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1792000000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 720 Szt.                   |                                                           |

**druk specjalny**

Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szylidy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie opisu przy użyciu drukarki laserowej, drukarki PrintJet ADVANCED, plotera lub MC-Mobilo.

- Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 PLUS MC SDR         | Wykonanie                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1038790000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248768066              | Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta      |
| Ilość      | 120 Szt.                   |                                                          |
| Typ        | WS 8/5 MC SDR              | Wykonanie                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1640750000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456627              | Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta      |
| Ilość      | 144 Szt.                   |                                                          |

**Seria A**  
**ADT 2.5 3C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Akcesoria****DEK 5/5****WS/ DEK**

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch materiałów. Twarda część dolna oznaczniaka pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

**Państwa korzyści dzięki MultiMark**

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MM WS              | Wykonanie                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118391862              |                                                            |
| Ilość      | 800 Szt.                   |                                                            |