

**obudowa HDC
HDC 24B ABU N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 24B ABU N
Nr zam.	2488600000
Wykonanie	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65, Otwarta dolna część obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu, standard
GTIN (EAN)	4050118541533
Ilość	1 Szt.

**obudowa HDC
HDC 24B ABU N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	57 mm	Szerokość (cale)	2,244 inch
Wysokość	29,5 mm	Wysokość (cale)	1,161 inch
Wymiar mocowania szerokość	130 mm	Wymiar mocowania wysokość	32 mm
Masa netto	65 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Obudowy EMC	Nie	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
moment dokręcający	1,2 Nm	tworzywo element ryglujący	Poliamid, stal nierdzewna

wersja

Forma konstrukcyjna	standard	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak
Typ	Dobudowa (przeprowadzenie)	Wielkość konstrukcyjna	8
część górna/część dolna/wieko uszczelka	część dolna	moment dokręcający	1,2 Nm
	NBR	wersja obudowy	Otwarta dolna część obudowy
wersja pałąka	Zacisk mocujący boczny	wersja systemu zamykania	Zatrząsk mocujący boczny u dołu

wymiary

długość obudowy	120 mm	odstęp otworów długość A2	130 mm
szerokość obudowy C	43 mm	wysokość obudowy B	29,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-02-02
eClass 10.0	27-44-02-02		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

obudowa HDC HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja techniczna	Customer drawing

obudowa HDC
HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Akcesoria

XXL obudowa wtyku, wejście kabla z góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone. Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem. Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie. Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 64D TOBU 1M50G	Wykonanie
Nr zam.	1111140000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248964413	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 50

obudowa wtyku, wpust kabla u góry



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone. Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem. Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie. Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 24B TOBU 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1661370000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190417925	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 24B TOBU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	1787810000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248205257	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32

obudowa HDC HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	HDC 24B TOBU 1M40G	Wykonanie
Nr zam.	1902980000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248585274	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Typ	HDC 24B TOBU 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	1661380000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190417932	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 64D TOBU 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1661440000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190417994	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 64D TOBU 1M40G	Wykonanie
Nr zam.	1045560000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248780532	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Typ	HDC 24B TOBU 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	1787820000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248205264	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 64D TOBU 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	1786830000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204076	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 64D TOBU 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	1661460000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190418014	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 64D TOBU 2M32G	Wykonanie
Nr zam.	1009710000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248771394	Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący
Ilość	1 Szt.	boczny u dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32

obudowa HDC
HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Akcesoria

wieko



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 24B DODQ 4B0	Wykonanie
Nr zam.	1665630000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190422653	Pokrywa dolnej części obudowy, Zatrask mocujący boczny u dołu,
Ilość	1 Szt.	standard

XXL obudowa wtyku, wejście kabla z boku



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 64D TSB 1M50G	Wykonanie
Nr zam.	1111130000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248967711	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 50

obudowa HDC
HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Akcesoria

obudowa wtyku, wpust kabla z boku



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC 24B TSB 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	1787750000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248205097	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 24B TSB 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	1787760000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248205103	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 64D TSB 1M40G	Wykonanie
Nr zam.	1809630000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248284986	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Typ	HDC 64D TSB 1M25G	Wykonanie
Nr zam.	1786780000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204021	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 25
Typ	HDC 64D TSB 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1661300000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190417857	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 24B TSB 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	1661240000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190417796	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 29
Typ	HDC 24B TSB 1PG21G	Wykonanie
Nr zam.	1661230000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190417789	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21
Typ	HDC 64D TSB 1PG29G	Wykonanie
Nr zam.	1661320000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4008190417871	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: PG 29

obudowa HDC HDC 24B ABU N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	HDC 24B TSB 1M40G	Wykonanie
Nr zam.	1902480000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248592944	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40
Typ	HDC 64D TSB 1M32G	Wykonanie
Nr zam.	1786770000	obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP65,
GTIN (EAN)	4032248204014	Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrask mocujący boczny u
Ilość	1 Szt.	dołu, wysoki, Wymiary wlotów kablowych: M 32