

RIDERSERIES RCL
SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Cokół przekaźnika do przekaźników RIDERSERIES RCL

- Złącze śrubowe oraz sprężynowe
- standardowa oraz mała wysokość zabudowy

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SRC 2CO N
Nr zam.	8693930000
Wykonanie	RIDERSERIES RCL, Podstawa przekaźnikowa, Liczba styków: 2, zestaw przełączny, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4032248365418
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 9 września 2020 18:45:28 CEST

Aktualizacja katalogu 28.08.2020 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**RIDERSERIES RCL
SRC 2CO N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	15,5 mm	Szerokość (cale)	0,61 inch
Wysokość	77 mm	Wysokość (cale)	3,031 inch
Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1,969 inch
Masa netto	41 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	40 °C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E223759
------------------------	---------

Dane zestyku

Typ zestyku	2 zestyk przełączny
-------------	---------------------

Dane ogólne

Wykonanie	Płaska konstrukcja	Szyna	TS 35
Barwny	czarny		

Koordynacja izolacji

Stopień ochrony	IP20	Wytrzymałość dielektryczna, wejście/ wyjście	2,5 KV _{eff} / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków	2,5 KV _{eff} / 1 min.		

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	UL508	Nr certyfikatu (cURus)	E223759
-------	-------	------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Moment obrotowy dociągający, min.	0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.	0,8 Nm	Wielkość ostrza	Gr. PH1
Raster w mm (P)	5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03
eClass 10.0	27-37-16-03	UNSPSC	30-21-19-17

RIDERSERIES RCL SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

RIDERSERIES RCL
SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Akcesoria
Pałak ustalający z metalu


Oferowane przez Weidmüller przekaźniki RIDERSERIES gwarantują transmisję sygnałów w automatyce przemysłowej bez zakłóceń i oddziaływania wstecznego. Są kompaktowe i mogą być szybko instalowane nawet w bardzo ciasnych miejscach.

- 1 zestyk zwierny,
- 1 lub 2 zestyki przełączne
- opcjonalnie z 1 lub 2 połączanymi zestykami przełącznymi
- opcjonalnie: cewki AC lub DC
- podłączane moduły LED z funkcjami zabezpieczającymi
- Plastikowa obejma
- Podstawka ze złączem śrubowym / sprężynowym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SRC CLIP HM	Wykonanie
Nr zam.	8693370000	RIDERSERIES FG, Obejma
GTIN (EAN)	4032248364817	
Ilość	10 Szt.	

LED


Wtykowe LED do cokołów przekaźników RIDERSERIES RCL z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- do wyboru z zielonym lub czerwonym LED
- z diodą biegu jałowego
- z warystorem ochronnym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM 3 110/230VUC	Wykonanie
Nr zam.	8691030000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania:
GTIN (EAN)	4032248361717	110...230 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 24/60VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713760000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania:
GTIN (EAN)	4032248390137	24...60 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 110/230VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713770000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania:
GTIN (EAN)	4032248390144	110...230 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 24/60VUC	Wykonanie
Nr zam.	8691020000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania:
GTIN (EAN)	4032248361700	24...60 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

RIDERSERIES RCL SRC 2CO N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Akcesoria

Typ	RIM 3 6/24VUC	Wykonanie
Nr zam.	8691010000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...
GTIN (EAN)	4032248361694	24 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 6/24VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713750000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...
GTIN (EAN)	4032248390120	24 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

LED / dioda zwrotna



- Przekazniki dołączające ze stykami wymuszonymi do nadzorowania sygnałów w obwodach relewantnych dla bezpieczeństwa
- Ze stopniem pokrycia diagnozy wynoszącym 99 % przekazniki ze stykami wymuszonymi zaliczają się do sprawdzonych elementów techniki bezpieczeństwa.
- Wymuszone ustawienie styków względem siebie gwarantuje zsynchronizowany status łączenia na obu styków. Dzięki temu w razie awarii (na przykład w przypadku zespawania styku roboczego wskutek przeciążenia), styk sygnalizacyjny zachowuje ten sam status łączenia.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM 2 6/24VDC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713720000	RIDERSERIES FG, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie
GTIN (EAN)	4032248389872	sterowania: 6...24 V DC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

Zatrząsk do etykietowania



Obejma etykiety do oznaczania gniazd przekazników RIDERSERIES FG.

- Dołączane pojedyncze oznaczniki (nie MultiCard)
- Możliwość dołączania na poziomach wejściowych gniazda przekaznika
- Brak możliwości wykonywania nadruków drukarką PrintJet
- Do obejmy etykiety można opcjonalnie przykleić oznacznik ESG ... K MultiCard

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SRC MARK	Wykonanie
Nr zam.	8693270000	RIDERSERIES FG, Etykieta
GTIN (EAN)	4032248364725	
Ilość	10 Szt.	

**RIDERSERIES RCL
SRC 2CO N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Akcesoria**moduł zabezpieczający**

Wtykowe LED do cokołów przekaźników RIDERSERIES RCL z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- do wyboru z zielonym lub czerwonym LED
- z diodą biegu jałowego
- z warystorem ochronnym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM 1 6/230V	Wykonanie
Nr zam.	8690940000	RIDERSERIES RCL, Dioda zwrotna, Znamionowe napięcie sterowania:
GTIN (EAN)	4032248361601	6...230 V, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 1 R 110/230V	Wykonanie
Nr zam.	8816590000	RIDERSERIES RCL, Obciążenie wtórne
GTIN (EAN)	4032248516803	
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 110/230VAC	Wykonanie
Nr zam.	8691000000	RIDERSERIES RCL, Filtr RC, Znamionowe napięcie sterowania: 110...
GTIN (EAN)	4032248361687	230 V AC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

LED / dioda zabezpieczająca

Wtykowe LED do cokołów przekaźników RIDERSERIES RCL z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- do wyboru z zielonym lub czerwonym LED
- z diodą biegu jałowego
- z warystorem ochronnym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM 2 6/24VDC	Wykonanie
Nr zam.	8690950000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie
GTIN (EAN)	4032248361632	sterowania: 6...24 V DC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 2 24/60VDC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713730000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie
GTIN (EAN)	4032248389889	sterowania: 24...60 V DC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 2 24/60VDC	Wykonanie
Nr zam.	8690960000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie
GTIN (EAN)	4032248361649	sterowania: 24...60 V DC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

**RIDERSERIES RCL
SRC 2CO N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Akcesoria**LED / warystor zabezpieczający**

Wtykowe LED do cokołów przekaźników RIDERSERIES RCL z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- do wyboru z zielonym lub czerwonym LED
- z diodą biegu jałowego
- z warystorem ochronnym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM 4 6/24VUC	Wykonanie
Nr zam.	8691040000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248361724	napięcie sterowania: 6...24 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 4 110/230VUC	Wykonanie
Nr zam.	8691060000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248361748	napięcie sterowania: 110...230 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 4 24/60VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713790000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248390168	napięcie sterowania: 24...60 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 4 6/24VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713780000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248390151	napięcie sterowania: 6...24 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 4 110/230VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713800000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248390182	napięcie sterowania: 110...230 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

**RIDERSERIES RCL
SRC 2CO N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Akcesoria**Pałak ustalający z tworzywa sztucznego**

Oferowane przez Weidmüller przekaźniki RIDERSERIES gwarantują transmisję sygnałów w automatyce przemysłowej bez zakłóceń i oddziaływania wstecznego. Są kompaktowe i mogą być szybko instalowane nawet w bardzo ciasnych miejscach.

- 1 zestyk zwierny,
- 1 lub 2 zestyki przełączne
- opcjonalnie z 1 lub 2 połączanymi zestykami przełącznymi
- opcjonalnie: cewki AC lub DC
- podłączane moduły LED z funkcjami zabezpieczającymi
- Plastikowa obejma
- Podstawka ze złączem śrubowym / sprężynowym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SRC CLIP LP	Wykonanie
Nr zam.	8691090000	RIDERSERIES RCL, Obejma
GTIN (EAN)	4032248361793	
Ilość	10 Szt.	
Typ	SRC CLIP HP	Wykonanie
Nr zam.	8691070000	RIDERSERIES RCL, Obejma
GTIN (EAN)	4032248361755	
Ilość	10 Szt.	