

**RIDERSERIES RCM
SCM 4CO Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

To idealny wariant przekaźnika do automatyzacji przemysłu służący do rozdzielania sygnałów wejściowych i wyjściowych.

RIDERSERIES umożliwia bezpieczne załączanie dużych mocy.

Dostępne w sprzedaży przekaźniki i wskaźniki LED wtyka się w prosty sposób zgodnie z zasadą budowy modułowej, a pałąk ustalający gwarantuje pewne mocowanie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCM 4CO Z
Nr zam.	8783920000
Wykonanie	RIDERSERIES RCM, Podstawa przekaźnikowa, Liczba styków: 4, zestaw przełączny, prąd trwały: 10 A, złącze sprężynowe
GTIN (EAN)	4032248471423
Ilość	10 Szt.

**RIDERSERIES RCM
SCM 4CO Z**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	31 mm	Szerokość (cale)	1,22 inch
Wysokość	100,5 mm	Wysokość (cale)	3,957 inch
Głębokość	42,5 mm	Głębokość (cale)	1,673 inch
Masa netto	75,012 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-45 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji	Temperatura eksploatacyjna	-45 °C...70 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E223759
------------------------	---------

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	250 V AC
Napięcie znamionowe sterowania	Rodzaj napięcia AC
	maks. 250 V
Napięcie łączeniowe AC, max.	300 V
prąd trwały	10 A
Prąd ciągły	Prąd 10 A
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	2500 VA

Dane zestyku

Typ zestyku	4 zestyk przełączny
-------------	---------------------

Dane ogólne

Szyna	TS 35	Barwny	czarny
-------	-------	--------	--------

Koordinacja izolacji

Stopień ochrony	IP20	Wytrzymałość dielektryczna, wejście/ wyjście	2,5 KV _{eff} / 1 min.
-----------------	------	---	--------------------------------

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	UL508	Nr certyfikatu (cURus)	E223759
-------	-------	------------------------	---------

**RIDERSERIES RCM
SCM 4CO Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Dane przyłączeniowe**

Metoda wykonywania złącz	złącze sprężynowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	1,5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	1,5 mm ²
Wielkość ostrza	0,4 x 2,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03
eClass 10.0	27-37-16-03	UNSPSC	30-21-19-17

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

RIDERSERIES RCM
SCM 4CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria

LED



Wtykowe LED do cokołów przekaźników RIDERSERIES RCL z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- do wyboru z zielonym lub czerwonym LED
- z diodą biegu jałowego
- z warystorem ochronnym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM 3 110/230VUC	Wykonanie
Nr zam.	8691030000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania:
GTIN (EAN)	4032248361717	110...230 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 24/60VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713760000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania:
GTIN (EAN)	4032248390137	24...60 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 110/230VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713770000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania:
GTIN (EAN)	4032248390144	110...230 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 24/60VUC	Wykonanie
Nr zam.	8691020000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania:
GTIN (EAN)	4032248361700	24...60 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 6/24VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713750000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...
GTIN (EAN)	4032248390120	24 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

Metalowy zacisk ustalający



To idealny wariant przekaźnika do automatyzacji przemysłu służący do rozdzielania sygnałów wejściowych i wyjściowych.

RIDERSERIES umożliwia bezpieczne załączanie dużych mocy.

Dostępne w sprzedaży przekaźniki i wskaźniki LED wtyka się w prosty sposób zgodnie z zasadą budowy modułowej, a pałąk ustalający gwarantuje pewne mocowanie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCM CLIP M	Wykonanie
Nr zam.	8691100000	RIDERSERIES RCM, Obejma
GTIN (EAN)	4032248361809	
Ilość	10 Szt.	

RIDERSERIES RCM
SCM 4CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria

LED / dioda zwrotna



- Przekazniki dołączające ze stykami wymuszonymi do nadzorowania sygnałów w obwodach relewantnych dla bezpieczeństwa
- Ze stopniem pokrycia diagnozy wynoszącym 99 % przekazniki ze stykami wymuszonymi zaliczają się do sprawdzonych elementów techniki bezpieczeństwa.
- Wymuszone ustawienie styków względem siebie gwarantuje zsynchronizowany status łączenia na obu styków. Dzięki temu w razie awarii (na przykład w przypadku zespawania styku roboczego wskutek przeciążenia), styk sygnalizacyjny zachowuje ten sam status łączenia.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM 2 6/24VDC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713720000	RIDERSERIES FG, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V DC, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248389872	
Ilość	10 Szt.	

moduł zabezpieczający



Wtykowe LED do cokołów przekazników RIDERSERIES RCL z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- do wyboru z zielonym lub czerwonym LED
- z diodą biegu jałowego
- z warystorem ochronnym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM 1 6/230V	Wykonanie
Nr zam.	8690940000	RIDERSERIES RCL, Dioda zwrotna, Znamionowe napięcie sterowania: 6...230 V, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248361601	
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 1 R 110/230V	Wykonanie
Nr zam.	8816590000	RIDERSERIES RCL, Obciążenie wtórne
GTIN (EAN)	4032248516803	
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 110/230VAC	Wykonanie
Nr zam.	8691000000	RIDERSERIES RCL, Filtr RC, Znamionowe napięcie sterowania: 110...230 V AC, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248361687	
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 3 6/24VAC	Wykonanie
Nr zam.	8690980000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6 V AC, 24 V AC, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248361663	
Ilość	10 Szt.	

**RIDERSERIES RCM
SCM 4CO Z**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Akcesoria

Typ	RIM 3 24/60VAC	Wykonanie
Nr zam.	8690990000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania:
GTIN (EAN)	4032248361670	24...60 V AC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

Plastikowa obejma

To idealny wariant przekaźnika do automatyzacji przemysłu służący do rozdzielania sygnałów wejściowych i wyjściowych.

RIDERSERIES umożliwia bezpieczne załączanie dużych mocy.

Dostępne w sprzedaży przekaźniki i wskaźniki LED wtyka się w prosty sposób zgodnie z zasadą budowy modułowej, a pałąk ustalający gwarantuje pewne mocowanie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCM CLIP P	Wykonanie
Nr zam.	8691110000	RIDERSERIES RCM, Obejma
GTIN (EAN)	4032248361816	
Ilość	10 Szt.	

LED / dioda zabezpieczająca

Wtykowe LED do cokołów przekaźników RIDERSERIES RCL z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- do wyboru z zielonym lub czerwonym LED
- z diodą biegu jałowego
- z warystorem ochronnym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM 2 6/24VDC	Wykonanie
Nr zam.	8690950000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V DC, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248361632	
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 2 24/60VDC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713730000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie sterowania: 24...60 V DC, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248389889	
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 2 24/60VDC	Wykonanie
Nr zam.	8690960000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie sterowania: 24...60 V DC, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248361649	
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 2 110/230VDC	Wykonanie
Nr zam.	8690970000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie sterowania: 110...230 V DC, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248361656	
Ilość	10 Szt.	

**RIDERSERIES RCM
SCM 4CO Z**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	RIM 2 110/230VDC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713740000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie
GTIN (EAN)	4032248390113	sterowania: 110...230 V DC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

LED / warystor zabezpieczający


Wtykowe LED do cokołów przekaźników RIDERSERIES RCL z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- do wyboru z zielonym lub czerwonym LED
- z diodą biegu jałowego
- z warystorem ochronnym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM 4 110/230VUC	Wykonanie
Nr zam.	8691060000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248361748	napięcie sterowania: 110...230 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 4 6/24VUC	Wykonanie
Nr zam.	8691040000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248361724	napięcie sterowania: 6...24 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 4 24/60VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713790000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248390168	napięcie sterowania: 24...60 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 4 6/24VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713780000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248390151	napięcie sterowania: 6...24 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 4 110/230VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8713800000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248390182	napięcie sterowania: 110...230 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM 4 24/60VUC	Wykonanie
Nr zam.	8691050000	RIDERSERIES RCL, Moduł LED, Warystor ochronny, Znamionowe
GTIN (EAN)	4032248361731	napięcie sterowania: 24...60 V UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	