

Lampa LED STAR+ CL B Act&RelFIL 40 non-dim 4W/827 E14

Lampy LED o 2 barwach światła w jednej lampie. Cechy produktu: Możliwość wyboru temperatury barwowej światła 2700 K i 4000 K w tej samej lampie. Możliwość sterowania przy pomocy standardowego przełącznika ściennego. Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$. Lampy niezawierające rtęci. Korzyści ze stosowania produktu: Możliwość wyboru scen oświetleniowych: światła ciepłobiałego w chwilach relaksu lub zimnobiałego w chwilach aktywności. Łatwa zmiana temperatury barwowej światła poprzez dwukrotne naciśnięcie przełącznika w ścianie. Światło zawsze dopasowane do sytuacji dzięki dwóm barwom światła w jednej lampie: ciepłobiałej i zimnobiałej. Wspiera naturalny biorytm poprzez stymulujące i relaksujące barwy światła. Długa trwałość do 15 000 godzin. Niskie zużycie energii. Łatwa wymiana lamp dzięki kompaktowej konstrukcji. Pomieszczenia można dopasować do różnych sytuacji dzięki zmianie temperatury barwowej. Obszar zastosowań: W przypadku stosowania w dziecięcych sypialniach wspiera naturalny biorytm. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075434783
Alt. ID produktu	4058075434790
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075434783
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	LED RELAX and ACTIVE CLASSIC B
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,10
Kod celný	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	34..34 mA
Współczynnik mocy	0,40
Moc lampy	4,00..4,00 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	470..470 lm
Skuteczność świetlna	117 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89

Kształt bańki	Świecowy
Lampa z włóknem	Tak
Rodzaj szkła/pokrywy	Przezroczysty
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Trzonek	E14
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	2700..2700 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	35,0 mm
Długość	97,0 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,09
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A++
Minimalna liczba cykli załączeń	100000
Zużycie energii przez 1000 godzin	4 kWh
Średnia trwałość znamionowa	15000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075434783
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075434790
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1239311
--------	---------