



Opis produktu

## CA5-01

### CA5-01 Auxiliary Contact Block



#### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | CA5-01                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod zamówieniowy | 1SBN010010R1001                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numer EAN        | 3471522121011                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis katalogowy  | CA5-01 Auxiliary Contact Block                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis             | CA5-01 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on A serie contactors and N serie contactor relays. CA5-01 is available with 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments. |

#### Zamawianie

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka |
| Kod taryfy celnej          | 85389099  |

#### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SBC100214C0202 |
|--------------------------------------|-----------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 1SBC101012M5501 |
| Rysunek techniczny CAD   | 2CDC001079B0201 |

Wymiary

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Szerokość netto           | 11 mm    |
| Głębokość / długość netto | 32.5 mm  |
| Wysokość netto            | 47 mm    |
| Masa netto                | 0.014 kg |

Dane techniczne

|                                                             |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość styków pomocniczych NO                                | 0                                                                                                                                                                |
| Ilość styków pomocniczych NC                                | 1                                                                                                                                                                |
| Liczba biegunów                                             | 1P                                                                                                                                                               |
| Znamionowe napięcie pracy                                   | Obwód pomocniczy 690 V                                                                                                                                           |
| Częstotliwość znamionowa (f)                                | Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz                                                                                                                                      |
| Znamionowy prąd pracy AC-15 (I <sub>e</sub> )               | (500 V) 2 A<br>(690 V) 2 A<br>(24 / 127 V) 6 A<br>(220 / 240 V) 4 A<br>(380 / 400 V) 3 A                                                                         |
| Znamionowy prąd pracy DC-13 (I <sub>e</sub> )               | (24 V) 6 A / 144 W<br>(48 V) 2.8 A / 134 W<br>(72 V) 1 A / 72 W<br>(110 V) 0.55 A / 60 W<br>(125 V) 0.55 A / 69 W<br>(220 V) 0.30 A / 66 W<br>(250 V) 0.3 / 75 W |
| Odłącznik SPD                                               | Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A                                                                                                                           |
| Znamionowy prąd zwarciovyy wytrzymałalny (I <sub>cw</sub> ) | for 0.1 s 140 A<br>for 1 s 100 A                                                                                                                                 |
| Znamionowe napięcie izolacji (U <sub>i</sub> )              | acc. to IEC 60947-5-1 690 V<br>wg UL/CSA 600 V                                                                                                                   |
| Maksymalna wytrzymałosc elektryczna                         | 1200 cykli na godzinę                                                                                                                                            |
| Wytrzymałosc mechaniczna                                    | 10 million<br>3 million                                                                                                                                          |
| Maksymalna wytrzymałosc mechaniczna                         | 3600 cykli na godzinę                                                                                                                                            |
| Minimalna zdolność przelączzania                            | A9 ... A75 17 / 5 VLT4K<br>A95 ... A110 24 / 50 VLT4K                                                                                                            |
| Straty mocy                                                 | na biegun 0.1 W                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony                                             | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20                                                                                                |
| Typ zacisku                                                 | Screw Terminals                                                                                                                                                  |
| Do użytku z                                                 | AF45<br>AF50<br>AF63<br>AF75<br>AF95B<br>GAF75<br>A9                                                                                                             |

A12  
A16  
A26  
A30  
A40  
A45  
A50  
A63  
A75  
A95  
A110  
AL9  
AL9Z  
AL12  
AL12Z  
AL16  
AL16Z  
AL26  
AL30  
AL40  
AE45  
AE50  
AE63  
AE75  
TAL9  
TAL12  
TAL16  
TAL26  
TAL30  
TAL40  
TAE45  
TAE50  
TAE75  
GA75  
GAE75  
UA16  
UA26  
UA30  
UA50  
UA63  
UA75  
UA95  
UA110  
UA16RA  
UA26RA  
UA30RA  
UA50RA  
UA63RA  
UA75RA  
UA95RA  
UA110RA  
UAF75RA  
UAF95RA  
UAF110RA  
N22E  
N31E  
N40E  
NL22E  
NLZ22E  
NL31E  
NLZ31E  
NL40E  
NLZ40E  
TNL22E  
TNL31E  
TNL40E

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nazwa produktu | Auxiliary Contact Block |
| Uwagi          | 100                     |

## Zgodność materiału

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658                                                        |
| Deklaracja REACH          | 2CMT2021-006202                                                        |
| Dane RoHS                 | 2CMT2021-006277                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Business                                                   |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |

## Certyfikaty i deklaracje

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Certyfikat CB               | CB_SE_30112                                  |
| Certyfikat CCC              | CCC_2013010304604041<br>CCC_2004010305133985 |
| Certyfikat CQC              | CQC2013010304604041<br>CQC2004010305133985   |
| Certyfikat CSA              | CSA_1033838                                  |
| Deklaracja zgodności - CCC  | 2020980304001626<br>2020980305001185         |
| Deklaracja zgodności UE     | 1SBD250809U1000                              |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 1SBD250826U1000                              |
| Certyfikat DNV GL           | DNV_GL_TAE00001UT                            |
| Certyfikat EAC              | EAC_RU C-FR ME77 B03391                      |
| Certyfikat GOST             | GOST_POCCFRME77B07175                        |
| Certyfikat RINA             | RINA_ELE172319XG001                          |
| Certyfikat UL               | UL_071301E48139                              |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Jednostkowe opakowanie            | bag 10 sztuka   |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 65 mm           |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 129.5 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 9.5 mm          |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.14 kg         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 3471522121011   |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | box 1000 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 300 mm          |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 245 mm          |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 308 mm          |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 14 kg           |
| Jednostka opakowania (poziom 3)   | 12000 sztuka    |

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Kod klasyfikacji          | K                                  |
| ETIM 7                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 9                    | EC000041 - Auxiliary contact block |
| eClass                    | V11.0 : 27371302                   |
| UNSPSC                    | 39121522                           |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block    |
| E-Numer (Finlandia)       | 3709187                            |

## Gdzie używany (jako zamiennik dla "produktów")

| Identifier     | Description              | Quantity | Unit Of Measure |
|----------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 3HAC020536-014 | No Description Available | 1        | piece           |

## Gdzie używany

| Identifier     | Description                    | Type |
|----------------|--------------------------------|------|
| 3HAC058432-001 | Upgrade set SafeMove 2:nd gen. | Kit  |
| 3HAC058432-002 | Upgrade set SafeMove 2:nd gen. | Kit  |
| 3HAC058432-003 | Upgrade set SafeMove 2:nd gen. | Kit  |
| 3HAC058432-004 | Upgrade set SafeMove 2:nd gen. | Kit  |

## Dane części specyficznych produktu

| Product        | Rok projektu robota | Kategoria części do robotyki |
|----------------|---------------------|------------------------------|
| 3HAC020536-014 | IRC5 M2004          | Drive Module                 |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Styczniki uniwersalne

Produkty średniego napięcia → Usługi serwisowe → Części zamienne → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

Robotyka → Kontrolery → Kontrolery robotów → IRC5

Robotyka → Usługi serwisowe → Części zamienne i materiały eksploatacyjne

