

Opis produktu

XT1D 160 3p F F

XT1D 160 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT1D 160 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068208R1
Numer EAN	8015644021047
Opis katalogowy	XT1D 160 3p F F
Opis	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT1D 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 60.9 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywności	9AKK108468A2347

Miejsce składowania

UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Wszelkie prawa zastrzeżone

2023/10/03

Zastrzega się możliwość zmian bez

odpadów zbiorowych

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1890

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

9AKK107991A8215
9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

76e5e264-a341-4dfa-89d8-fa3be8addbca Włochy (IT)

Uproszczony SCIP

88b5c991-476a-46d0-a726-33fd4574598f Francja (FR)
b7788c2d-edde-4b48-b78b-127b3997c3a7 Niemcy (DE)
cf032aea-6a4b-458f-a15a-6a8676197fb1 Szwecja (SE)
ce35c5ec-7bf6-4e6e-95ca-d4411bb5d855 Niemcy (DE)
b5b9add5-07fa-40b4-94ab-812ec045947a Niemcy (DE)
e660dffe-b69c-4315-b1a2-b9a31e2ea985 Francja (FR)
09286d7d-582a-4b54-96ae-2fae997ff2bb Netherlands (NL)
4f9d8cf0-6561-4acd-9a99-492b283aad18 Portugalia (PT)
0e402bac-f56a-45e3-9cc7-cda76daedd74 Bulgaria (BG)
3b0c59c7-6ae9-4715-9db6-43bb293bed55 Szwecja (SE)
24976b34-3236-41a7-a91e-836fe8bc2136 Polska (PL)
42b2b137-e23d-4afc-91c3-40b60bea0b43 Finlandia (FI)
cb9c492c-2591-4041-9e7b-11fb7f277570 Netherlands (NL)
7f3fb368-01b3-4133-88fd-7431f602292e Niemcy (DE)
ae9f74f2-2106-4772-80cb-724f71937210 Denmark (DK)
1b720682-65c4-4d63-8019-fc206acd2c13 Croatia (HR)
c542d192-396f-45e0-9f75-8cd573753556 Republika Czeska (CZ)
290e2e16-cca3-4a23-b7ba-d687878d4e2a Polska (PL)
fe50f313-078f-4ea0-a56e-287c265b3381 Netherlands (NL)
d55ab0bc-b7df-467c-b384-e54c4cdfd465 Netherlands (NL)
654bf93e-0eaf-45c8-a0c3-0297c1f9b2a9 Estonia (EE)
bfcc1cd2-8554-43d9-a237-72d932584d29 Grecja (GR)
6e646c7c-1c10-446c-8654-54b1965acc2f Hiszpania (ES)
d8d7028b-3908-43d6-8def-b42b5baae401 Netherlands (NL)
6984adbd-a5be-4db7-89ee-2581119145cf Polska (PL)
fee51a20-f3df-4f5e-a977-51691ba088de Norwegia (NO)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer
zamówieniowy

XT1DE3160DFF000XXX

Numer EAN

8015644021047

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość produktu netto

76.2 mm

Wysokość produktu netto	130 mm
Głębokość produktu netto	70 mm
Waga produktu netto	1.028 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	142 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	134 mm
Długość opakowania (poziom 1)	130 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.082 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644021047

Dodatkowe informacje

Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 45.5 ... 80 mm²
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 15 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Lasttrennschalter
Rodzaj produktu	Switch Disconnecter
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymywany (I_{cw})	for 1 s 2 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6

Data RoHS

NA

Wszelkie prawa zastrzeżone

2023/10/03

Zastrzega się możliwość zmian bez

Poziom wytrzymałości zwarciowej	D
Normy	IEC
Podtyp	XT1
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0080

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5532
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000719R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000719R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000719R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

