



Opis produktu

E232-230

Staircase Switch



Ogólne informacje	
Typ produktu	E232-230
Kod zamówieniowy	2CDE110000R0501
Numer EAN	4016779548243
Opis katalogowy	Staircase Switch
Opis	Staircase time switches with off-delay are operated by push-buttons, which are often equipped with a glow lamp. The switch levers are designed for a glow lamp current of up to 150 mA and are therefore excellently suited for installations in multistorey buildings. The E 232-230 staircase lighting timer with off-delay has an electromechanical timer relay with synchronous motor drive, which ensures a high level of operational safety in any installation position. The time range can be set in 15-second increments from one to seven minutes. Can be reswitched after 30s. The multifunctional units of the E 232E-230 Multi 10 and E 232E-8/230 Multi 10 product series have 10 functions that can be set on the front of the unit.

Dane techniczne	
Funkcja	Mechanical
Funkcja resetowania	Push Button
Minimalny czas przełączania	0.01 second [unit of time]

Zakres czasu	1 – 7 min. in 15 sec. increments
Czas trwania impulsu	3 second [unit of time]
Typ balastu	Electronic
Typ przełącznika	SteadyLight
Dostępne opcje	Without Switch-Off Warning
Przekrój przewodu	Conductor 6 mm ² Terminal 10.7 mm ²
Tryb połączenia i pojemność	3 or 4 conductor operated switches
Materiał styku	silver-tin-oxide (AgSnO ₂)
Znamionowa zdolność przełączania	16 A 230 V AC
Wyłącznik typ ostrzeżenia	Flickering

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U _r)	230 V AC
Napięcie zasilania	0.9 ... 1.1 V
Maksymalny prąd sterujący DC	4.5 mA
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz
Maksymalna moc lamp	LED Power > 2W 300 W LED Power < 2W 30 W
Rodzaj obciążenia	Universal and LED Retrofit LEDi/CFLi Incandescent lamp Halogen lamp, high voltage Halogen lamp, low voltage Fluorescent lamp
Moc	Filament Lamp 2300 W Fluorescent Lamp Compensated 2300 V-A Fluorescent Lamp Shunt Capacitive 1300 V-A Fluorescent Lamp Inductive 2300 V-A Halogen Lamp 2300 W
Napięcie zasilania obwodu sterowania	230 AC V

Konstrukcja

Materiał kadłuba	Heat resistant, self-extinguishing thermoplast
------------------	--

Zgodność materiału

Dane RoHS	2CDK440004K0202
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Data RoHS	0016
Deklaracja REACH	9AKK107492A1906
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240821
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	67a16985-e18a-46fe-913c-8f1ee32bcbf3 Niemcy (DE)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Consumer

Normy środowiskowe

Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Informacje środowiskowe	2CDU400020D0201

Wymiary

Szerokość netto	17.5 mm
Wysokość netto	88 mm
Głębokość / długość netto	59 mm
Masa netto	0.07 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie	box 10 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.85 kg
E-Numer (Finlandia)	2619410
E-Numer (Norwegia)	1424316
E-Numer (Szwecja)	1330100

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	2CDK440040D0201
Certyfikat VDE	9AKK108466A2514

Instalacja

Instrukcje i podręczniki	9AKK108468A5389
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK106930A8017
---------------------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9	EC000297 - Staircase lighting timer
UNSPSC	39122208
eClass	V11.0 : 27142307
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5185 >> Time switch
Kod klasyfikacji	Q

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Control and Automation Devices → Staircase Switches

