



Opis produktu

OT160E03WCP

OT160E03WCP CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT160E03WCP
Kod zamówieniowy	1SCA022772R8210
Numer EAN	6417019252018
Opis katalogowy	OT160E03WCP CHANGE-OVER SWITCH
Opis	160A, 3 pole manual change-over switch with phase barriers including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.

ABB EcoSolutions

Instrukcje końca żywotności	1SCC303050M0201
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	bd782dc7-559d-47a6-9a6b-12d315ae8cc0 Finlandia (FI)
Uproszczony SCIP	71b43f14-0194-4422-bcf3-e528d7558676 Niemcy (DE) b64afcb-bfd7-4bf5-a073-ca1edd7b4532 Belgium af563d98-94f9-44aa-ab83-1d5e1f2308ba Włochy (IT) 04de584f-936f-4e19-bdf8-cb2ae3db37a6 Polska (PL) fe746273-03cd-4809-bd26-9c7ace7486c1 Węgry (HU) eeaed6c5-a74d-4111-adc4-5b0baca2c117 Portugalia (PT) 3251e00d-f108-469d-af6c-963662da3ed4 Denmark 0edbbe19-58c1-4933-8307-8c6b59debcec Croatia 7f100c12-24db-4f64-9f96-c701a3e504aa Hiszpania (ES) 65b480a3-b467-4f44-9ed9-2f0e460bc224 Niemcy (DE) 8b1829dc-e00e-4353-8e78-38e287f089e2 Niemcy (DE) 0cfc459b-7d5b-48f9-b341-bee2abab576f Francja (FR) 693fa5ee-b4fa-43c4-ae84-11e09e79f489 Niemcy (DE) fad282e9-c596-4126-8b72-6ea1295bae9e Norwegia (NO) 95e7cc8c-de2b-4af0-8833-263fe80884dd Bulgaria ed774fa5-ca2f-4ef4-a014-116788a1ffb1 Węgry (HU) f0b15fdd-0da9-4568-b6ce-629ff4eb4b04 Niemcy (DE) d13ec0cf-3358-4498-a1f8-daa316070a79 Netherlands 8f8cf3a8-b30b-4c5d-a622-af2175a73f30 Polska (PL) bee5ac1a-20ce-45da-8e66-dbe8c6e78d4 Grecja (GR) 1f7ab357-5d5c-4811-bd17-ed65f847a913 Estonia (EE) 6318e9b6-8986-4a65-81ee-2a203c28fe89 Republika Czeska (CZ) 0a182ce7-658f-4001-b6e5-e97a63b4e4d3 Polska (PL) 05b99410-fb7b-470a-ae90-29771bc6cd22 Belgium 240f81aa-6950-4a5f-83f7-9be446290d0b Francja (FR) d05252ab-2825-4fd8-92d1-f1aa153a811b Szwecja (SE) c1ec4c2e-6b04-4c80-87ab-08c638c3a7ab Szwecja (SE)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0208

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP20
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Stopień zanieczyszczenia	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szerokość netto	194 mm 7.64 in
Wysokość netto	170 mm 6.69 in
Głębokość / długość netto	160 mm 6.3 in
Masa netto	2.68 kg 5.91 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 box
------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	186 mm 7.32 in
Długość opakowania (poziom 1)	300 mm 11.81 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	185 mm 7.28 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.98 kg 6.57 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019252018

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40^{\circ}\text{C}$ 160 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 160 A
Stopień ochrony	Front IP20
Rozstaw szyn	Standard
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft included
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3P
Rodzaj sterowania	Front operated
Stopień zanieczyszczenia	3
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Straty mocy	na biegun 2.4 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 90 kW (500 V) 110 kW (690 V) 160 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Typ zacisku	Screw Terminals
Szerokość zacisku	20 mm
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m
Rodzaj przełączania	Open

Dane techniczne wg UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	160 A
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SCC303001D2704
Certyfikat DNV	1SCC303138D0201

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3641518

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

