



Opis produktu

OT250E04CP

OT250E04CP CHANGE-OVER SWITCH



Ogólne informacje

Typ produktu	OT250E04CP
Kod zamówieniowy	1SCA022775R4640
Numer EAN	6417019252384
Opis katalogowy	OT250E04CP CHANGE-OVER SWITCH
Opis	250A, 4 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.

ABB EcoSolutions

Instrukcje końca żywotności	1SCC303050M0201
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	ec656989-83af-4f24-b85a-707e9f79f541 Finlandia (FI)
Uproszczony SCIP	91eef6d2-a2ef-4b1b-aaf1-ba6b02ae041c Niemcy (DE) cd2f18a0-4511-4f4a-9473-f1ce44f7021e Niemcy (DE) 78502af4-36bc-4f78-aef3-fec850b88f3f Republika Czeska (CZ) 9b2c299d-b09a-46fe-b1af-98231ad5f17a Croatia 429732e0-cc4e-4c20-9cd8-d08e012b41b4 Belgium 21d5e4f8-66fd-4dd1-8e3c-5ae09638881b Portugalia (PT) b51bfb87-ed4e-4a93-922e-29d23954cb93 Bulgaria 08027841-22d8-4bf2-93d1-e59ad6bd7145 Szwecja (SE) 3fcc0b4a-d453-4f53-8a64-3aa7fe5b2d33 Francja (FR) 0f4f6050-4739-433d-9deb-0e3af2a084cf Szwecja (SE) c2cf1520-c3dc-470f-8027-fbd50d320dc1 Włochy (IT) 882e56e8-b406-4eeb-8373-18f269152a60 Norwegia (NO) b6227e50-7697-46cc-9037-0bf99c4e9037 Belgium 3cbd3aee-6f20-4697-92b7-bf61a3fa0f33 Polska (PL) 73fc83f6-d9e9-420d-b8af-7e591a7582be Niemcy (DE) eb8ef6da-8175-469a-acb8-9359e215b0a2 Niemcy (DE) 5c2b1c4b-379c-4736-8f67-93af7f53e2b0 Netherlands 6061d350-77c9-4699-af89-b4a71816c703 Hiszpania (ES) d26dee91-4274-46ec-b081-c3cd5a972bc8 Polska (PL) 1aaaca95-bc3a-4d29-a4df-9e5032109ab4 Węgry (HU) f4a2137a-2cbf-4418-ba04-3cc6ad07f3d0 Francja (FR) 663c2939-83a5-45c5-9147-b60af2fbc806 Estonia (EE) a484ace3-b06e-45a4-b7df-d0d8ea80734d Grecja (GR) 4e5be907-1cec-43d8-8a71-69e61f01247d Polska (PL) 4503315c-6901-4ae0-80d6-a970b11b1305 Węgry (HU) 3fbd9b25-59cb-4944-943b-433c8083dedb Niemcy (DE) fd24a327-1703-45ed-9109-081dfaa3e0f9 Denmark

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SCC303003C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC303008M0208

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP20
Informacje środowiskowe	1SCC303050D0201
Stopień zanieczyszczenia	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szerokość netto	205 mm 8.07 in
Wysokość netto	150 mm

	5.91 in
Głębokość / długość netto	160 mm
	6.3 in
Masa netto	3.83 kg
	8.44 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 box
Szerokość opakowania (poziom 1)	186 mm
	7.32 in
Długość opakowania (poziom 1)	300 mm
	11.81 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	185 mm
	7.28 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.1 kg
	9.04 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019252384

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40^{\circ}\text{C}$ 250 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 250 A
Stopień ochrony	Front IP20
Rozstaw szyn	Standard
Położenie czwartego bieguna	Right Side
Rodzaj czwartego bieguna	Switched - Simultaneous Function
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft included
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	4P
Rodzaj sterowania	Front operated
Stopień zanieczyszczenia	3
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Straty mocy	na biegun 6.5 W
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A (500 V) 250 A (690 V) 250 A
Znamionowy prąd pracy AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A

Znamionowy prąd pracy AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 250 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 140 kW (500 V) 170 kW (690 V) 250 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymałalny (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Typ zacisku	Screw Terminals
Szerokość zacisku	20 mm
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m
Rodzaj przełączania	Open

Dane techniczne wg UL/CSA

Napięcie znamionowe UL/CSA	250 A
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SCC303001D2704
Certyfikat DNV	1SCC303138D0201

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnector (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3641528
E-Numer (Norwegia)	4337075

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przełączniki → Przełączniki z napędem ręcznym

