



Opis produktu

OS32GD12P

OS32GD12P SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Typ produktu	OS32GD12P
Kod zamówieniowy	1SCA114581R1001
Numer EAN	6417019467986
Opis katalogowy	OS32GD12P SWITCH FUSE
Opis	Switch-disconnector fuse, 32A, 3-pole, DIN 000, front operated, handle and shaft included.

ABB EcoSolutions

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	Dostępna walidacja UL 2799 Zero Waste To Landfill
Instrukcje końca żywotności	1SCC311048M0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311195D0201

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201

Wszelkie prawa zastrzeżone

2025/03/26

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	acb0f632-675b-4e8f-b907-06d7f0adc05b Finlandia (FI)
Uproszczony SCIP	1bd81081-74d4-4885-a291-ec3d84a78a42 Niemcy (DE) d0f50824-0959-4cb9-9923-707ab4a5dab8 Polska (PL) f20ba34d-532d-4380-99bb-4a27f7f681eb Węgry (HU) a8899f9d-61f5-4376-ad17-b12994271215 Niemcy (DE) 4928ff74-3cb0-4a0d-a648-d113fada731f Szwecja (SE) 3efbd972-35ff-410d-bf26-68f2f964571e Francja (FR) 22b4f0ed-ca91-414a-bced-7e3fd02b737e Estonia (EE) f1d904e9-bea8-463c-b8b2-297af68a1f0e Grecja (GR) 24e02433-58fe-42d7-a6ec-4a21486d7ea5 Bulgaria eca9b9e2-d2f0-4f5d-9046-afb4ed0c64ba Włochy (IT) c0520d72-23e7-4ed5-9921-9b846104a7b0 Belgium 84b9b7db-3a79-419a-8419-b118fdd1dea7 Polska (PL) 87947f24-3a52-4849-8ef3-45b144712d6b Belgium 2fb51fbf-ae7c-4b10-980b-fd3e336b98fd Hiszpania (ES) 93c204e5-0fd5-4729-9402-81eab1afe47c Szwecja (SE) 80444c74-4986-4d12-b5a1-b0a74713f237 Polska (PL) 7e47d934-097d-4936-8ec8-a4210681d05a Niemcy (DE) e5b228e0-5147-477e-97d3-b35a5c4d4499 Portugalia (PT) 3c229bf8-fae4-4112-b7f1-1492b2d9f6ce Węgry (HU) c434ca43-8cfb-4452-86d1-e56c56df89b3 Niemcy (DE) f93b572a-b217-4fee-9703-faf3c92e3df9 Denmark e187b406-99bb-4371-a623-bcc6adcb1193 Croatia b6f01eef-5fb4-4fac-ba8d-f1d206c3266f Niemcy (DE) 7857a74e-0f6d-435e-9212-0b6d6e0a6bfc Republika Czeska (CZ) 35dd29f8-d412-4906-9b98-e859c16ac7b2 Francja (FR) ded603e3-fa08-4aef-8be4-56105b018d9b Norwegia (NO) 58c26069-3004-434c-b2a3-db753b33dbc7 Netherlands
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC311013C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC311036M0212
Rysunki mechaniczne	OS63GD12.igs
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC311195D0201

Normy środowiskowe

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szerokość netto	112 mm
Wysokość netto	125 mm
Głębokość / długość netto	121 mm
Masa netto	1.18 kg
	2.6 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	170 mm 6.7 in
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm 7.5 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	145 mm 5.7 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.3 kg 2.9 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019467986

Dane techniczne

Przekrój przewodu	2.5 ... 25 mm ²
Przekrój kabli	Skrętka 2.5 ... 25 mm ² Elastyczny 2.5 ... 25 mm ²
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	$\Theta = 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 32 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I_{the})	Fully Enclosed 32 A
Rozmiar bezpiecznika	NH000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Rodzaj rączki	Pistol handle and shaft included
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3P
Rodzaj sterowania	Front Operated
Stopień zanieczyszczenia	3
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Straty mocy	na biegun 1 W
Prąd znamionowy zwarciovy umowny (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Prąd znamionowy (I_n)	Obwód główny 32 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(500 V) 32 A (690 V) 32 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(500 V) 32 A (690 V) 32 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(500 V) 32 A (690 V) 32 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 7.5 kW (400 V) 15 kW (415 V) 15 kW (500 V) 18.5 kW (690 V) 22 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V AC
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymałny (I_{cw})	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Hexagon 4
Normy	IEC 60947-3
Mechanizm rozłączający	12 (Between the Poles)
Typ zacisku	Screw Terminals
Momenty dokrecające	3 N·m 4 N·m
Długość odizolowania	Obwód główny 12 mm

przewodu

Obwód główny 0.47 in

Dane techniczne wg UL/CSA

Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 12 mm Obwód główny 0.47 in
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny Hexagon 4
Momenty dokrecające	3 N·m 4 N·m

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate - IEC	1SCC311208D0201
Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat CCC	CCC OS32-63G_2016.pdf
Deklaracja zgodności UE	1SCC311136D2703
Certyfikat DNV GL	1SCC311125D0203
Certyfikat UL	No certification needed

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
UNSPSC	39122233
Kod kategorii IEA (IGCC)	5291 >> Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3660323
E-Numer (Szwecja)	3172110

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

